

# Technisches Datenblatt

Mittenabhngung, fr Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm FS

Artikelnummer: 6358543



Mittenabhngung fr Kabelrinnen zum Einhngen in den Seitenholm der Kabelrinne.



|           |              |
|-----------|--------------|
| <b>St</b> | Stahl        |
| <b>FS</b> | bandverzinkt |

## Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6358543                  |
| Typ                                 | MAH 200 FS               |
| Bezeichnung 1                       | Mittenabhngung          |
| Bezeichnung 2                       | fr Kabelrinne           |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | B200mm                   |
| Farbe                               | zink                     |
| Werkstoff                           | Stahl                    |
| Oberflche                          | bandverzinkt             |
| Oberflchennorm                     | DIN EN 10346             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stck                    |
| Gewicht                             | 12,5 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fuabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3229 kg CO2e / 1 Stck |


# Technisches Datenblatt

Mittenabhängung, für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm FS

Artikelnummer: 6358543



## Abmessungen



|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 40 mm   |
| Breite | 200 mm  |
| Breite | 8 in    |
| Höhe   | 39,5 mm |
| Maß B  | 197 mm  |
| Maß B1 | 176 mm  |

## Technische Daten

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Ausführung                          | eingehängt |
| Funktionserhalt                     | nein       |
| für Breite max.                     | 200 mm     |
| für Breite min.                     | 200        |
| Geeignet für Gewindestange metrisch | 8          |
| Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite   | 200 mm     |
| Lochdurchmesser                     | 8,5 mm     |
| Verstellbar                         | nein       |