

FLEXAhightemp Wickelband

Spezialschutzschläuche

mit fester Webkante, Stärke: 2-3 mm



Temperatur: -50°C ... +300°C ^
+700°C

Material: Calciumsilikat



FLEXA No.	Farbe	Breite [mm]	Gewicht [kg/m]	VPE [m]
2061.899.025	rot	25,0	0,040	10
2061.899.050	rot	50,0	0,080	10
2061.899.075	rot	75,0	0,120	10
2061.899.100	rot	100,0	0,170	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.