


# Technisches Datenblatt

## Nivellierbare Kassette mit Schnuranschluss, RКСN, Messing

Artikelnummer: 7409214



Nivellierbare Kassette der Nenngröße 9 mit Schnuranschluss für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45@-Geräte.



**CuZn**  
37 Messing

### Stammdaten

Artikelnummer	7409214
Typ	RКСN2 9 MS 25
Bezeichnung 1	Quadratische Kassette
Bezeichnung 2	mit Schnuranschluss
Hersteller	OBO
Dimension	243x243mm
Werkstoff	Messing
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	619 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKS N, Messing

Artikelnummer: 7409214



### Abmessungen



Länge	243 mm
Breite	243 mm
Maß h	110 mm

### Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung	quadratisch
Ausführung Leitungsauslass	Schwenkbarer Schnurauslass
Bodenpflege	trocken
Entkoppelbar	nein
Fußbodenhöhe max.	155 mm
Fußbodenhöhe min.	110 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Unterflurdose	250/350
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	ja
Länge Einbaumaß	244 mm
Nenngröße	350 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	9
Nivellierbereich max.	155 mm
Nivellierbereich min.	110 mm
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Schwerlastausführung	nein
Typ des Einbausystems	UT4
Vertikale Last, große Fläche	bis 10.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 3.000 N
Zulassungen	VDE
Bodenbelagdicke	25 mm