

BD2A-400-EE BD2A ENDEINSPEISUNG MIT ZUBEHOE R 400A

Allgemeine technische Details:

Produkt-Bezeichnung		Einspeisekasten für Schienenvertersystem BD2
Produkttyp-Bezeichnung		BD2A-400-EE
Betriebsstrom		
• für Stromkreis 1		
• bei 50 Hz / bei AC / Bemessungswert / maximal	A	400
• bei 60 Hz / bei AC / Bemessungswert / maximal	A	400
Stoßstromfestigkeit / bei 690 V / Bemessungswert	kA	90
Kurzzeitstromfestigkeit bei 690 V		
• befristet auf 1 s / Bemessungswert	kA	16
• befristet auf 0,1 s / Bemessungswert	kA	20
Betriebsfrequenz / Bemessungswert		
• minimal	Hz	50
• maximal	Hz	60
Betriebsspannung		
• bei 50 Hz / bei AC / Bemessungswert / maximal	V	690
• bei 60 Hz / bei AC / Bemessungswert / maximal	V	690
Isolationsspannung		
• bei AC / Bemessungswert	V	690
• bei DC / Bemessungswert	V	800
Anzahl der Stromkreise / in einem Schienenkasten		1
Polzahl		5

Mechanischer Aufbau:

anschließbarer Leiterquerschnitt / im Einspeisekasten		
• maximal	mm ²	240
• minimal	mm ²	10
Position / der Einspeisung / am Schienenkasten		Anfang, Ende
Art der Befestigung		Decke / Wand
Material / der Stromschiene		Aluminium
Länge	mm	687
Breite	mm	440
Höhe	mm	200

Farbe	lichtgrau
-------	-----------

Umgebungsbedingungen:

Schutzart IP	IP54
--------------	------

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Global Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/mall>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/BVP:261995/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:261995

letzte Änderung:

14.06.2010