

**CAMSV-C****1-Leiter-Verbindungsmuffe**

mit Schraubverbinder und Kaltschrumpf-Außenschutz, für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel

Contrax-Verbindungsmuffen CAMSV-C eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR). Sie ermöglichen das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht (abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltung (Draht- oder Bandschirm). Mit Schraubverbinder.

Eigenschaften

- Aufschiebbarer Silikon-Muffenkörper mit integrierter Feldsteuerung
- Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
- Mehrbereichsanwendung durch inklusiven Schraubverbinder
- Sowohl für Cu- als auch für Al-Leiter
- Wenige Komponenten, kompakte Konstruktion und reduzierte Baulänge
- Mit Kaltschrumpfschlauch als Außenschutz
- Sehr einfache, schnelle und fehlertolerante Montage
- Sofort betriebsbereit

Anwendung/Eignung

- Innenraum
- Freiluft
- Erreich
- Wasser
- Installationskanäle

Spannungsebene

- U_0/U_m 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV

Hinweis


- Die Muffe ist auch für $U_m = 7,2$ kV zu verwenden. (Zu prüfen ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung.)

Prüfnormen

- CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, Teil 629-1)

Lagerzeit/Haltbarkeit

- Bei Lagertemperatur zwischen 0 °C und 40°C: 36 Monate

**Lieferumfang**

Kaltschrumpf-Außenschlauch, Silikon-Muffenisolierkörper mit integrierter innerer und äußerer Leitschicht (stückgeprüft), Schraubverbinder, Kupfergewebeschauch, Rollfedern, Dichtband, Montageanleitung

				12 kV	17,5 kV	24 kV	
Typ	L mm	min. Ø über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht mm	Nennquerschnitt mm²				Art.-Nr.
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV							
CAMSV-C 24kV	35-95	530	16,5	70 - 150	50 - 120	35 - 95	370725
	95-300	600	22	150 - 300	120 - 300	95 - 300	354998
	400-630	600	29,15	400 - 630	400 - 630	400 - 630	370726