



## Technische Daten

4:1 Schrumpfschlauch – Reparaturset  
RMS - Kabelreparaturmanschette, Innenkleber, halogenfrei

26.09.2022

### RMS 52-15

Artikelnummer: 450-20010

Material:	Polyolefin, chemisch vernetzt (PO-X)
Farbe:	Schwarz (BK)
Klebstoff:	Heißschmelzkleber
Ø Liefermaß min. (D):	52.0 mm
Ø nach Schrumpf max. (d):	15.0 mm
Wanddicke (WT):	2.30 mm
Schrumpfrate:	bis 4,5:1
Längsschrumpf:	-10 % max.
Min. Schrumpftemperatur:	+110 °C
Brandschutzeigenschaften:	nicht flammwidrig
Betriebstemperatur - °C:	-40 °C bis +120 °C
Durchschlagsfestigkeit:	30 kV/mm
Zugfestigkeit:	17.5 MPa
UV-beständig:	Ja

**HF** ✓ **RoHS** ✓

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.