


	<p>Technische Daten</p> <p>2:1 Schrumpfschlauch - Rollenware HFT-A - dünnwandig, selbstverlöschend</p>	16.10.2023
---	---	------------

HFT-A-76.0/38.0

Artikelnummer: 305-76202



Material:	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)	
Farbe:	Rot (RD)	
Ø Liefermaß min. (D):	76.0 mm	
Ø nach Schrumpf max. (d):	38.0 mm	
Wanddicke (WT):	1.30 mm	
Schrumpfrate:	2:1	
Längsschrumpf:	-5 % max.	
Min. Schrumpftemperatur:	+135 °C	
Brandschutzeigenschaften:	UL224 VW-1	Test Methode
Betriebstemperatur :	-55 °C bis +135 °C	
Wärmeschock Test:	4h/200°C	
Zugfestigkeit bei Wärmeschock:	13 MPa	
Bruchdehnung bei Wärmeschock:	390 %	
Flexibilität bei Kälte:	nicht zersplitternd	IEC 60684-2
Durchschlagsfestigkeit:	21 kV/mm	IEC 60684-2
Isolierstoffklasse:	B (VDE 0530)	
Zugfestigkeit:	14 MPa	IEC 60684-2
Bruchdehnung:	400%	IEC 60684-2
Zulassungen/Normen:	CLASS 903201, UL 224, VG 95343-5:2016-10	



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.