**Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche****SC-PC Einführungsbuchse, IP40**

Einführungsbuchse, Messing vernickelt.


**Hauptmerkmale**

- Zweiteiliges Verbindungsstück ohne Gewinde
- Befestigungselement für das Schlauchende
- Für einen ebenen, glatten Schlauchabschluss
- Schützt die im Schlauch geführten Kabel vor Beschädigung



Helaguard SC-PC Einführungsbuchse.

<b>MATERIAL</b>	Messing vernickelt (NPB)
<b>Betriebstemperatur</b>	-100 °C bis +300 °C



Helaguard Verschraubung, Einführungsbuchse



<b>TYP</b>	<b>Nennmaß Ø</b>	<b>Min. Bohrgröße (B)</b>	<b>Länge (L)</b>	<b>A/F Grundkörper (A/F1)</b>	<b>Inhalt</b>	<b>Farbe</b>	<b>Art.-Nr.</b>
<b>SC10-PC</b>	10	5,6	15,0	13	10 Stk.	Metall (ML)	166-30500
<b>SC12-PC</b>	12	8,5	15,5	17	10 Stk.	Metall (ML)	166-30501
<b>SC16-PC</b>	16	11,5	20,0	20	10 Stk.	Metall (ML)	166-30502
<b>SC20-PC</b>	20	15,3	16,5	24	10 Stk.	Metall (ML)	166-30503
<b>SC25-PC</b>	25	19,1	20,5	29	10 Stk.	Metall (ML)	166-30504
<b>SC32-PC</b>	32	26,2	23,5	38	2 Stk.	Metall (ML)	166-30505
<b>SC40-PC</b>	40	34,2	24,8	48	2 Stk.	Metall (ML)	166-30506
<b>SC50-PC</b>	50	44,8	30,0	58	1 Stk.	Metall (ML)	166-30507
<b>SC63-PC</b>	63	54,5	33,5	70	1 Stk.	Metall (ML)	166-30508
<b>SC75-PC</b>	75	66,5	42,0	84	1 Stk.	Metall (ML)	166-30509

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.