

AK660M

Technische Daten



Allgemeine Daten

Typ	AK660M
Artikelnummer	2CPX031813R9999
Warentarifnummer	85381000
Ursprungsland	Deutschland
Bauart	Haubenverteiler
Produkthierarchie	0102

Haubenverteiler, teilmontiert, Anbaumöglichkeit: oben und unten und seitlich, Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, ohne Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP00, geltende Normen: DIN 43871, DIN EN 60670-24; VDE 0606-24, IK-Code 7, Bemessungsbetriebsspannung Ue 400V AC 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 750°C, unbehandelt, in RAL 9016, Gehäuse aus Thermoplast, ohne Tür, Tür aus Stahlblech, in RAL 9016, mit Tip In-Verschluss, Türöffnungswinkel 120 Grad, Türanschlag rechts oder links, Leitungseinführung oben über Vorprägungen, unten über vorgeprägt, seitlich über Vorprägungen, Rückwand vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 828 x 339 x 99, 5-reihig, Platzeinheiten 60, Reihenabstand: 125, Abdeckungen aus Kunststoff, plombierbarer Schnellverschluss, ohne N/PE ohne Klemme, Kabelabfangschiene integriert, mit Multimediaausbau, Geräteträger herausnehmbar

AK660M

Technische Daten

Technische Daten

Abdeckungsverschluss	plombierbarer Schnellverschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue [V] AC	400 V
Bemessungsfrequenz f [Hz]	50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui [V]	690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp [kV]	6 kV
Bemessungsstossstromfestigkeit Ipk [kA]	10 kA
Geräteträger	herausnehmbar
Geräteträger herausnehmbar	Ja
Kabelabfangschiene	integriert
Klemmenart	ohne Klemme
Klemmenbestückung	ohne N/PE
Schutzart [IP]	IP00
Schutzklasse	schutzisoliert
Türanschlag	rechts oder links
Türart	ohne Tür
Türöffnungswinkel [Grad]	120 °
Überspannungskategorie	III
Verlustleistung max. [W]	155 W
Verlustleistung T 30K [Watt]	148 W
Verschlussart Schloss	Tip In-Verschluss
Verschmutzungsgrad	3
Zugentlastung	Ja

Normen

DIN 43871	Ja
DIN EN 60670-24:2014-03; VDE 0606-24:2014-03	Ja
Glühdrahtfestigkeit [°C]	750 °C

Umgebungsbedingung

Einsatzbereich	Innenbereich
----------------	--------------

Lieferform

Auslieferungszustand	ohne Tür
Basismengeneinheit	Stück
Lieferform	teilmontiert
Menge Verpackungseinheit Basis	1
Menge Verpackungseinheit Palette	24

Ausbauvarianten

Anbaumöglichkeit	oben und unten und seitlich
Ausbauvariante	mit Multimediaausbau

Konstruktive Daten

Anzahl Gerätereihen	5
Anzahl Gerätereihen	5
Farbe [RAL]	Verkehrsweiß
Farbe Tür	Verkehrsweiß
Gehäusebefestigungsmaß innen Breite [mm]	299 mm
Gehäusebefestigungsmaß innen Höhe [mm]	730 mm
IK-Code	7 Joule
Leitungseinführung	vorgeprägt
Leitungseinführung oben	Vorprägungen
Leitungseinführung Rückwand	vorgeprägt
Leitungseinführung seitlich	Vorprägungen
Leitungseinführung unten	vorgeprägt
Nennmaß außen Breite [mm]	339 mm
Nennmaß außen Höhe [mm]	828 mm
Nennmaß außen Tiefe [mm]	99 mm
nutzbare Breite [mm]	255 mm
nutzbare Höhe [mm]	781 mm
nutzbare Tiefe max. [mm]	58 mm
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt
Platzeinheiten [PLE]	60
Werkstoff Abdeckungen	Kunststoff
Werkstoff Gehäuse	Thermoplast
Werkstoff Tür	Stahlblech

Aufstellungart


Hohlwandinbaumöglichkeit	Nein
Montageart Aufputz	Ja
Montageart Hohlwand	Nein
Montageart teilversenkt	Nein
Montageart Unterputz	Nein

AK660M


Zubehör




AZB3P10
Verbindungsteil AK600 10Stk.
EAN
Art.-Nr. 2CPX010998R9999
Listenpreis 0,00 €



AZT660
AK600 Tür 5R RAL 9016
EAN
Art.-Nr. 2CPX031153R9999
Listenpreis 0,00 €




AZT650V
AK600 Tür 5R belüftet
EAN
Art.-Nr. 2CPX031157R9999
Listenpreis 0,00 €




AZT650W
AK600 Tür 5R wifi
EAN
Art.-Nr. 2CPX031161R9999
Listenpreis 0,00 €



UZG660
Geräteträger UK600 5 R
EAN
Art.-Nr. 2CPX031122R9999
Listenpreis 57,00 €



UZM650
Mopla UK verzinkt 5 R
EAN
Art.-Nr. 2CPX031418R9999
Listenpreis 59,50 €




UZM61M
Lochbl Mopla modular 1R
EAN
Art.-Nr. 2CPX031421R9999
Listenpreis 28,40 €




UZG612
Geräteträger UK600 1 R
EAN
Art.-Nr. 2CPX031118R9999
Listenpreis 5,15 €



UZT3
Sicherheits-Schloß UK600
EAN
Art.-Nr. 2CPX031412R9999
Listenpreis 30,10 €



UZED1P10
Drahthalter UK600
EAN
Art.-Nr. 2CPX031420R9999
Listenpreis 15,05 €



ZEP12
Patchpanel 1FB EDAT/Keyst.
EAN
Art.-Nr. 2CPX054072R9999
Listenpreis 60,50 €



ZE316
KOAX Modul F F Buchse
EAN
Art.-Nr. 2CPX039246R9999
Listenpreis 35,70 €

AK660M

Zubehör



ZE317
KOAX Modul IEC Buchse
EAN
Art.-Nr. 2CPX039247R9999
Listenpreis 35.90 €



ZE318
KOAX Modul IEC Stecker
EAN
Art.-Nr. 2CPX039248R9999
Listenpreis 35.90 €



ZE319
Op DAT Modul
EAN
Art.-Nr. 2CPX039249R9999
Listenpreis 34.00 €



ZE227
3-fach Steckdose
EAN
Art.-Nr. 2CPX061211R9999
Listenpreis 116.00 €



ZX340
Media Gerätehalter
EAN
Art.-Nr. 2CPX031422R9999
Listenpreis 22.40 €



ZE336
Patchpanell 12 fach
EAN
Art.-Nr. 2CPX031424R9999
Listenpreis 60.50 €



ZE338
Halter für Patchpanel
EAN
Art.-Nr. 2CPX031426R9999
Listenpreis 21.60 €



ZE310
Patchmodul RJ45
EAN
Art.-Nr. 2CPX038625R9999
Listenpreis 35.70 €



ZE311
Buchse RJ45 Kunststoff, Keystone-Modul
zum Einbau in Patchpanel, CAT6,
ungeschirmt
EAN

ABB STRIEBEL & JOHN GmbH

Am Fuchsgraben 2 - 3
77880 Sasbach
Deutschland
Telefon: 07841 / 609-0
Telefax: 07841 / 609-400

striebeundjohn.com

Hinweis:

Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. ABB STRIEBEL & JOHN übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB STRIEBEL & JOHN verboten.
© Copyright ABB STRIEBEL & JOHN. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.