Kabelverteiler

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschlwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem
- 4xNH2 Sicherungslastschaltleiste
  (Bolzenanschluss M12, 3x1pol.schaltbar)
- 6x100mm Reserveplatz
- 1x50mm Reserveplatz
- Berührungsschutzabdeckung

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 2
- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Festplatzeinführung im Sockel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite



				Datum	18.01.2016	Projekt: Kabelverteiler		Ang.-Nr.:	GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	=	
				Bearb.	M.Biermann	Bst.Nr.:2S1000K4LSL2				+	
				Gepr.					Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.	