

nach DIN 43870 bdeW-Richtlinie 2009
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester nach IEC-695-2-1

Schließung : Doppelschwenkhebel in 2/3-Tür

(ein Zylinder eingebaut)

Einfachschwenkhebel 1/3-Tür (mit Zylinder)

- Schutzart IP54
- RAL-Lackierung
- Einfachschwenkhebel rechts
- Doppelschwenkhebel links
- beide Türen mit Einfach- oder Doppelschwenkhebel
- Montageplatte PVC 6mm

Technical drawing of a double door assembly. The top view shows a double door with a central vertical hinge. Dimensions are indicated: 300 mm for the width of one door leaf and 583 mm for the total width. A detail view on the left shows the door's profile with a label: "Eingrabetiefe ca. 590mm".

GSAB 88S1700

H: 1039+660

B : 883

T : 272

				Datum	18.07.2012	Projekt: Leerschrank Best.-Nr: 88S1700ES1DS2		Ang.-Nr.: 212... Auf.-Nr.:		 GSAB Elektrotechnik GmbH			=			
				Bearb.	H.Vonnoe										+	
				Gepr.												
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.				Lindenstraße 23	Tel:	49/03636/7614-76	Bl. 1	v.
												99718 Greußen	Fax:	49/03636/7614-30	1	Bl.