

**SB-S-4G**

Bestell-Nr.: 2114-1342.22

- Säule Größe 0 / A070-2100
- Schutzart IP44 / Schutzklasse II
- mit Doppelschließung für Profilhalbzylinder 40 oder 45 mm
- inkl. angepressten Eingrabsockel mit Kabelabfangschiene

## Einbauten:

- 1x Platz für Hausanschlusskasten 1x3NH00
- 1x Platz für selektiven Hauptsicherungsschalter auf Sammelschienensystem 5-pol./12x5 mm Cu
- 1x Zählerplatz IP54 nach DIN 43 870
- 1x Steuergerätefeld IP54 nach DIN 43 870
- 1x Steuersicherung D01/1-pol. 10 A und Steuerklemme für SGF mit Plombierhaube
- 1x Dämmerungsschalter 1-Kanal mit Anschlussklemmen für externen Sensor
- 1x Digital-Schaltuhr 1-Kanal
- 2x Installationsschütz 63 A zur Ansteuerung der Abgänge
- 2x Gruppenschalter zur Umschaltung zwischen Hand-Null Automatikbetrieb
- 1x Leitungsschutzschalter B6/1-pol. zur Absicherung des Steuerstromkreises
- 12x Leitungsschutzschalter B16/1-pol. zur Absicherung der Abgänge
- 4x Abgangsklemmen 16 mm<sup>2</sup>/5-pol.
- 1x Verteilerfeld mit 1x12 TE (unbestückt)
- Abmessungen H/B/2100/590/320 mm
- Eingrabtiefe: 650 mm

Maßangaben in mm

Zustand	Änderung	Datum	Name	Projekt	Datum	Name	Straßenbeleuchtungssäulen		uesa	uesa GmbH Uebigau Gewerbepark-Nord 7 04938 Uebigau-Wahrenbrück	Tel.: +49 35365 49-0 Fax: +49 35365 8217 E-Mail: mail@uesa.de Web: www.uesa.de	
				Bearb.	02.09.2020	Wolter						
				Gepr.	02.09.2020	Gollasch	<b>SB-S-4G</b> 2114-1342.22					Blatt: 1
				Norm								von 1