

Produktdatenblatt | Wandanbau - LED

Artikelnummer:	<b>HNL54011802</b>
Serienname:	
EAN:	4037293003995
Zolltarif:	94051098900



**Artikelbeschreibung**

Hausnummernleuchte LED ■ weiß ■ IP54 ■ 100-240V ■ 6W ■ 3000K ■ 396lm ■ inkl. 3x Nummernsatz 0-9 & 1x Buchstabensatz a-f

Die LED Wandleuchte ist komplett aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Mit dieser Leuchte lassen sich Hausnummern, Straßen-, Familiennamen und Bilder gekonnt in Szene setzen. Die gewünschten Zeichen oder Bilder werden hinter der Glasabdeckung auf der Beschriftungsfläche angebracht, so dass diese vor äußeren Einflüssen geschützt sind. Im Lieferumfang sind drei Nummernsätze (0-9) und ein Buchstabensatz (a-f) enthalten.

**Technische Spezifikation (ETIM 7)**

Schutzklasse	I	Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Breite (mm)	200,00	Farbtemperatur (K)	3.000,00
Anschlussart	Schraubklemme	Max. Systemleistung (W)	6,00
Gehäusefarbe	weiß	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	396,00
Spannungsart	AC	Lichtfarbe	weiß
Mit Bewegungsmelder	nein	Mit Luftschnitten	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA)	350,00
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung 0-10 V	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung DALI	nein
Polzahl	3,00	Dimmung DMX	nein
Länge (mm)	161,50	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Höhe/Tiefe (mm)	84,50	Dimmung GPRS	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung LineSwitch	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung programmierbar	nein
Schlagfestigkeit	IK05	Dimmung RF	nein
Nennspannung (V)	100,00 bis 240,00	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Schutzart (IP)	IP54	Dimmung Touch and Dim	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung Zigbee	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Ohne Dimmfunktion	ja
Geeignet für Wandmontage	ja	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	66,00
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung DSI	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Geeignet für Anbaumontage	ja	Geeignet für Deckenmontage	nein