

Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

Artikelnummer:	WEE65101602
Serienname:	
EAN:	4037293030250
Zolltarif:	94051098900



Artikelbeschreibung

LED Wandeinbau ■ anthrazit ■ IP65 ■ 200-240V ■ 10W ■ 3000K ■ 350lm ■ inkl. Netzgerät 130mA

Die LED Wandleuchte ist aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Der indirekte Lichtaustritt beleuchtet den geriffelten Teil des Leuchtengehäuses, wodurch kein Blendeffekt entsteht. Die Leuchte ist perfekt geeignet für z.B. Orientierungsbeleuchtung rund ums Haus, im Treppenhaus oder Treppenauf-/abgänge und vieles Mehr. Die Montage erfolgt mittels der im Lieferumfang befindlichen Einbauhülse. Die Farbe ist ähnlich RAL7016.

Technische Spezifikation (ETIM 7 - EC002892)

Schutzklasse	I	Farbtemperatur (K)	3.000,00
Breite (mm)	271,00	Max. Systemleistung (W)	10,00
Anschlussart	Steckklemme	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	350,00
Gehäusefarbe	anthrazit	Lichtfarbe	weiß
Spannungsart	AC	Mit Luftschlitzen	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C)	-20,00 bis 45,00
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA)	130,00
Einbaubreite (mm)	265,00	Dimmung 0-10 V	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung DALI	nein
Polzahl	3,00	Dimmung DMX	nein
Länge (mm)	136,00	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Höhe/Tiefe (mm)	50,00	Dimmung GPRS	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung LineSwitch	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Einbaulänge (mm)	128,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Lichtaustritt	indirekt	Dimmung programmierbar	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas matt/satiniert	Dimmung RF	nein
Schlagfestigkeit	IK08	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Nennspannung (V)	200,00 bis 240,00	Dimmung Touch and Dim	nein
Schutzart (IP)	IP65	Dimmung Zigbee	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung mit Push-button	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Ohne Dimmfunktion	ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	35,00
Geeignet für Einbaumontage	ja	Dimmung DSI	nein
Mit Betriebsgerät	ja	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Deckenmontage	nein
Geeignet für Anbaumontage	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	75,00
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 41-80°		