

Produktdatenblatt | Wandanbau - Hochvolt

Artikelnummer:	PLR262715
Serienname:	
EAN:	4037293028561
Zolltarif:	94051098900

Artikelbeschreibung

Wandanbau ■ anthrazit ■ IP54 ■ E27 ■ max. 20W ■ 230V



Massive Wandleuchte aus Aluminium, gefertigt im Druckgussverfahren, für den Innen- und Außenbereich. Es kann jedes beliebige Leuchtmittel bis max. 20W eingesetzt werden, wobei der Durchmesser 52mm und die Höhe inkl. Sockel 120mm nicht überschreiten dürfen. Sockelmaß: BxHxT: 72mm x 100mm x 60mm. Passend zur Wandleuchte, gibt es auch die Pollerleuchten (PLR752715 und PLR902715).

Technische Spezifikation (ETIM 7 - EC002892)

Schutzklasse	I	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Außendurchmesser (mm)	120,00	Geeignet für Anbaumontage	ja
Fassung	E27	Mit Luftschlitzen	nein
Anschlussart	Schraubklemme	Art der Verdrahtung	Abschluss
Gehäusefarbe	anthrazit	Dimmung 0-10 V	nein
Spannungsart	AC	Dimmung 1-10 V	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 20,00	Dimmung DMX	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung GPRS	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Polzahl	3,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Länge (mm)	260,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Höhe/Tiefe (mm)	180,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung programmierbar	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung RF	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Dimmung Touch and Dim	nein
Schlagfestigkeit	IK05	Dimmung Zigbee	nein
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00	Dimmung mit Push-button	nein
Schutzart (IP)	IP54	Ohne Dimmfunktion	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung DSI	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A++
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	1,00	Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	E
Geeignet für Wandmontage	ja	Geeignet für Deckenmontage	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein		
Mit Betriebsgerät	nein		