



# Skeo R W1 GT AB18R/1600-730 1G1P ET

TOC: 6966040



TX054490  
DIN 5040: A40  
UTE: 1,00 F

■ C0 - C180  
■ C90 - C270



## Ausschreibungstext

Reckteckige LED-Wandleuchte für den Außenbereich. Anbauleuchte für die Wandmontage. Befestigung der Leuchte mittels einer Montageplatte aus Aluminiumguss. Spiegeloptik aus lichttechnisch hocheffizientem Aluminium. Abschlusscheibe aus transparentem Glas. Mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Lichtaustritt kann durch entsprechende Montage der Leuchte nach oben oder nach unten ausgeführt werden. Leuchten-Lichtstrom 1600 lm, Leuchtenleistung 23 W, Leuchten-Lichtausbeute 70 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI)  $R_a > 70$ . Mittlere Bemessungslebensdauer  $L80(t_a 25^\circ C) = 50.000$  h. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss. Farbe anthrazit, ähnlich DB 703. Maße (L x B): 200 mm x 100 mm, Leuchtenhöhe 100 mm. Auf Anfrage kann der Leuchtenkörper ohne Mehrkosten in nachfolgenden Farben ausgeführt werden: Schwarz texturiert (Akzo Nobel 8118669, ähnlich RAL 9005), Weiß texturiert (Akzo Nobel 8158870, ähnlich RAL 9016), Grau texturiert (Akzo Nobel 8129595, ähnlich RAL 9006). Weitere Farbvarianten nach RAL oder DB Farbcode sind auf Anfrage gegen Mehrpreis möglich. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK05/0,7 J. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das LED System mit Betriebsgerät ist für den Betrieb an Gleichspannungsnetze geeignet. ( $AC_{min} = 198$  V,  $AC_{max} = 264$  V,  $DC_{min} = 176$  V,  $DC_{max} = 264$  V). Gewicht 1,3 kg. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

## Produktmerkmale und Kenndaten

|                        |                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendungsbereich      | Fassadenbeleuchtung Wohnanlagen Treppenanlagen Zugänge Licht ums Gebäude Büros                     |
| Leuchtentyp            | Reckteckige LED-Wandleuchte für den Außenbereich.                                                  |
| Montageart             | Anbau                                                                                              |
| Leuchtenoptik          | Spiegeloptik aus lichttechnisch hocheffizientem Aluminium. Abschlusscheibe aus transparentem Glas. |
| Anschlussleistung      | 23 W                                                                                               |
| Farbtemperatur         | 3.000 K                                                                                            |
| Bemessungslichtstrom   | 1.600                                                                                              |
| Betriebswirkungsgrad   | 1                                                                                                  |
| Lichtausbeute          | 69,6 lm/W                                                                                          |
| Farbwiedergabeindex    | 70                                                                                                 |
| Leuchtenfarbe          | DB703 Anthrazit                                                                                    |
| Leuchtenkörper         | Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss.                                                            |
| Elektrische Ausführung | Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.                                                       |
| IFS-Kennzeichen        | Nein                                                                                               |
| Schutzart              | IP65                                                                                               |
| Schutzklasse           | I                                                                                                  |
| Schlagfestigkeit IK    | IK05                                                                                               |
| Länge-Netto            | 200 mm                                                                                             |
| Breite-Netto           | 100 mm                                                                                             |
| Höhe-Netto             | 100 mm                                                                                             |
| Gewicht                | 1,3 kg                                                                                             |