

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - Hochvolt

Artikelnummer:	678410
Serienname:	
EAN:	4037293375719
Zolltarif:	94054099900



Artikelbeschreibung

Bodeneinbau ■ quad. ■ schwenkbar ■ EDS / Alu
 ■ IP67 ■ GU10 ■ max. 35W ■ 230V ■ max. 500kg,
 20km/h ■ 1x Kabelversch. ■ 1m ASL ■ EBT

Die aus V2A-Edelstahl gefertigte Abdeckplatte sitzt auf einem Aluminium Leuchtgehäuse, welche zum Schutz vor Korrosion mit Polyester überzogen ist. Die durch eine Kabelverschraubung geführte Zuleitung hat eine Länge von 100cm. Durch die GU10 Hochvoltfassung können unterschiedliche Leuchtmittel bis max. 35W in der Leuchte betrieben werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h. Die Leuchtmittelhalterung ist drehbar in der Leuchte gelagert und besitzt einen Schwenkwinkel von 15°.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	I	Dimmung 0-10 V	nein
Breite (mm)	135,00	Dimmung 1-10 V	nein
Fassung	GU10	Dimmung DALI	nein
Leiterquerschnitt (mm²)	0,75	Dimmung DMX	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung GPRS	nein
Spannungsart	AC	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 35,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Justierbar	ja	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Einbaudurchmesser (mm)	125,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Polzahl	3,00	Dimmung programmierbar	nein
Länge (mm)	135,00	Dimmung RF	nein
Höhe/Tiefe (mm)	145,00	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Zigbee	nein
Überrollbar	ja	Dimmung mit Push-button	nein
Nennspannung (V)	230,00	Ohne Dimmfunktion	nein
Schutzart (IP)	IP67	Dimmung DSI	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A++
Max. Belastung (kg)	500,00	Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	E
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	160,00
Mit Betriebsgerät	nein		