

Produktdatenblatt | Garten- / Wegeleuchten - Hochvolt

Artikelnummer:	LB541511
Serienname:	
EAN:	4037293013772
Zolltarif:	94054099900



Artikelbeschreibung

Gartenspot ■ anthrazit ■ IP54 ■ GU10 ■ max. 11W
 ■ 220-240V ■ 1,8m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker ■ >> nur LED o. E-Spar Leuchtmittel verwenden <<

Die Leuchte wird mit dem mitgelieferten Erdspeiß direkt im weichen Untergrund montiert. Am Strahler befindet sich eine 1,8m lange Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker. Die Kabeleinführung in die Leuchte erfolgt durch eine Kabelverschraubung. Es können sowohl LED- als auch Energiesparleuchtmittel eingesetzt werden. Die angegebene Länge ist die Gesamtlänge, wovon 210mm auf den Erdspeiß entfallen, der Schwenkwinkel beträgt 90°.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	I	Oberfläche gebürstet	nein
Außendurchmesser (mm)	65,00	Verstellbarkeit	schwenkbar
Reflektor	ohne	Geeignet für Traversenmontage	nein
Fassung	GU10	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Leiterquerschnitt (mm²)	1,00	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Anschlussart	sonstige	Geeignet für Klemmontage	nein
Gehäusefarbe	anthrazit	Dimmung 0-10 V	nein
Oberfläche	pulverbeschichtet	Dimmung 1-10 V	nein
Spannungsart	AC	Dimmung DALI	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 11,00	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung GPRS	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Polzahl	3,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Länge (mm)	126,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Höhe/Tiefe (mm)	420,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung programmierbar	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung RF	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00	Dimmung Touch and Dim	nein
Schutzart (IP)	IP54	Dimmung Zigbee	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Ohne Dimmfunktion	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00	Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Wandmontage	nein	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A++
Mit Betriebsgerät	nein	Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	E
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Deckenmontage	nein
Geeignet für Anbaumontage	nein		