

## Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

Artikelnummer:	P650102
Serienname:	
EAN:	4037293651028
Zolltarif:	94051098900



## Artikelbeschreibung

LED Wandeinbau • Alu • IP65 • 350mA • 1W • 3000K • 60lm • Schalterdosenmontage geeignet

Die LED-Einbauleuchte ist so konzipiert, dass diese entweder direkt im

Untergrund mit zwei Schrauben befestigt, oder wahlweise auch in Schalterdosen montiert werden kann. Auf Grund der Bauform und Leistung ist die Leuchte perfekt als Orientierungsleuchte geeignet. Da diese auch begehbar ist, ist ebenso ein Einsatz als Bodeneinbauleuchte jederzeit möglich. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Aluabdeckung nicht kratzfest ist. Alternativ ist die Leuchte auch mit Edelstahlabdeckung erhältlich. Durch die gegebene Schutzart ist ein Einsatz in zahlreichen Räumen bis hin zum Außenbereich jederzeit möglich.

## Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	III
Außendurchmesser (mm)	84,00
Anschlussart	sonstige
Gehäusefarbe	Aluminium
Mit Bewegungsmelder	nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät str	romgesteuert
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Einbaudurchmesser (mm)	52,00
Mit Lichtsensor	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Polzahl	2,00
Höhe/Tiefe (mm)	43,00
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Leuchtmittel LED nicht a	austauschbar
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Geeignet für Notlicht	nein
Lichtaustritt	direkt
Werkstoff der Abdeckung Ki	unststoff opal
Schutzart (IP)	IP65
Mit Leuchtmittel	ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Geeignet für Wandmontage	ja
Geeignet für Einbaumontage	ja
Mit Betriebsgerät	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Anbaumontage	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00
Max. Systemleistung (W)	1,00
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (Im)	60,00

Lichtfarbe	weiß
Mit Luftschlitzen	nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C)	-20,00 bis 40,00
LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA)	350,00
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung GPRS	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung programmierbar	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Ohne Dimmfunktion	nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	ja
Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	60,00
Dimmung DSI	nein
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Geeignet für Deckenmontage	nein
Einbauhöhe/-tiefe (mm)	37,00