

## Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

Artikelnummer:	P67104002
Serienname:	
EAN:	4037293012652
Zolltarif:	94054099900

## Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau • quad. • Edelstahl • IP67 • 12V/DC • 1W • 3000K • 100lm • max. 1000kg, 20km/h • 0,5m ASL für IP65-Stecksystem



LED Bodeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Extrem geringe Leistungsaufnahme und trotzdem genug Leuchtkraft um optische Akzente zu setzten, wie z. B. Seitenwangen von Treppen, im Terrassenboden und vieles mehr. Die Leuchte ist komplett aus Edelstahl gefertigt und besitzt eine 50cm lange Anschlussleitung mit Stecker für den Anschluss an das IP65-Stecksystem. Die Leuchte ist überfahrbar bei max. 1000kg und 20km/h.

## $\textbf{Technische Spezifikation} \ \ (\text{ETIM 7})$

Schutzklasse	III
Breite (mm)	35,00
Anschlussart	sonstige
Gehäusefarbe	Edelstahl
Spannungsart	DC
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Justierbar	nein
Einbaudurchmesser (mm)	30,00
Polzahl	2,00
Länge (mm)	35,00
Höhe/Tiefe (mm)	40,00
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Elektrischer Anschluss mit Steck	system ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Überrollbar	ja
Nennspannung (V)	12,00
Schutzart (IP)	IP67
Mit Leuchtmittel	ja
Max. Belastung (kg)	1.000,00
Mit Betriebsgerät	nein
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Farbtemperatur (K)	3.000,00
Max. Systemleistung (W)	1,00

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	100,00
Lichtfarbe	weiß
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung GPRS	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung programmierbar	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Ohne Dimmfunktion	ja
Dimmung DSI	nein
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Einbauhöhe/-tiefe (mm)	45,00