

## Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikelnummer: | <b>P6741502</b> |
| Serienname:    |                 |
| EAN:           | 4037293403047   |
| Zolltarif:     | 94054099900     |



### Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau ■ quad. ■ EDS / Alu ■ IP67 ■ 12V/DC ■ 1,5W ■ 3000K ■ 59lm ■ max. 3500kg, 20km/h ■ 0,9m ASL ■ EBT

Der Leuchtenkörper ist aus massivem Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V4A-Edelstahl gefertigt. Die im Lieferumfang befindliche Einbauhülse kann optional zur Montage verwendet werden, wobei die Einbautiefe unverändert bleibt. Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes herausnehmen, läuft die Hülse nach Oben konisch zu und hat dementsprechend einen Durchmesser von 58mm Unten und 39mm Oben. Da der LED-Chip fest verbaut ist, fallen keine zusätzlichen Kosten für Leuchtmittel an. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h.

### Technische Spezifikation (ETIM 7)

|                                              |                                      |                                                           |                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Schutzklasse                                 | III                                  | Lichtfarbe                                                | weiß             |
| Breite (mm)                                  | 45,00                                | Dimmung 0-10 V                                            | nein             |
| Gehäusefarbe                                 | Edelstahl                            | Dimmung 1-10 V                                            | nein             |
| Spannungsart                                 | DC                                   | Dimmung DALI                                              | nein             |
| Betriebsgerät                                | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert | Dimmung DMX                                               | nein             |
| Justierbar                                   | nein                                 | Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)                  | nein             |
| Einbaudurchmesser (mm)                       | 36,00                                | Dimmung GPRS                                              | nein             |
| Polzahl                                      | 2,00                                 | Dimmung LineSwitch                                        | nein             |
| Länge (mm)                                   | 45,00                                | Dimmung herstellerspezifisch                              | nein             |
| Höhe/Tiefe (mm)                              | 59,00                                | Dimmung Netzspannungsmodulation                           | nein             |
| Leuchtmittel                                 | LED nicht austauschbar               | Dimmung Phasenabschnitt                                   | nein             |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem       | nein                                 | Dimmung Phasenanschnitt                                   | nein             |
| Lichtverteilung                              | symmetrisch                          | Dimmung programmierbar                                    | nein             |
| Werkstoff der Abdeckung                      | Glas strukturiert                    | Dimmung RF                                                | nein             |
| Überrollbar                                  | ja                                   | Dimmung Sine Wave Reduction                               | nein             |
| Nennspannung (V)                             | 12,00                                | Dimmung Touch and Dim                                     | nein             |
| Schutzart (IP)                               | IP67                                 | Dimmung Zigbee                                            | nein             |
| Mit Leuchtmittel                             | ja                                   | Dimmung mit Push-button                                   | nein             |
| Max. Belastung (kg)                          | 3.500,00                             | Ohne Dimmfunktion                                         | ja               |
| Mit Betriebsgerät                            | nein                                 | Dimmung DSI                                               | nein             |
| Ausstrahlungswinkel                          | mediumstrahlend 21-40°               | Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Farbtemperatur (K)                           | 3.000,00                             | Einbauhöhe/-tiefe (mm)                                    | 68,00            |
| Max. Systemleistung (W)                      | 1,50                                 |                                                           |                  |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 59,00                                |                                                           |                  |