

Bodeneinbaustrahler BES III/7 LED

CE | ☼ | □ | EN 60598-2-3 | IP 67 | IK 10 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



Beleuchtungsaufgabe:	niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. LED Modul mit 7 LEDs
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß oder 5.500K kaltweiß
Betriebsgerät:	elektronischer Treiber, bis 50.000 Stunden/ B10
Lebensdauer der LED:	bis 50.000 Stunden/ L80 / B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
optisches System:	Reflektor mit Linsen, schwenkbar um +/-10°
Lichtverteilung:	symmetrisch
Abstrahlwinkel:	20°
Gehäuse:	aus Aluminium
Einbauhülse:	inkl. Einbauhülse aus Polyamid
Außenring:	aus Edelstahl; rund, geschliffen und passiviert
Abdeckung:	gehärtetes Einscheiben-Sicherheitsglas, klar (12mm dick)
Belastbarkeit:	bis 2,5 t pro Rad
Anschluss:	mit freien Leitungsenden, 0,50m, 3 x 1,5mm²
Montage:	zum Einbau in den Boden – auf ausreichende Drainage ohne stehendes Wasser ist zu achten
Zubehör:	Abdeckkuppel O1; O3, Blendraster, rutschhemmendes Glas – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	zur Illumination von Wegen, Plätzen oder Bäumen, Fassaden, Skulpturen, Logos

Bestückung	Winkel	kg	Bestellnummer
LED 8,4W/455lm/3.000K	20°	3,2	9.320.9009.037
LED 8,4W/562lm/5.500K	20°	3,2	9.320.9006.037

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 12.2017

