

Pollerleuchte



STELLA P IV/350 DAWU LED 2.1



- Gesamthöhe: 350mm (andere Höhen auf Anfrage)
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 DAWU (2x4) LED Modul, leicht auswechselbar
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, ON/OFF; Leistung kann 8 Stufen via DIP-Schalter kundenseitig am Treiber eingestellt werden
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/ L80/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
- Lichtverteilung: asymmetrisch breitstrahlend
- Leuchtenkopf: mit Kappe aus Aluminium; pulverbeschichtet
- Leuchtenkörper: zylindrisches Standrohr aus Aluminium; pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
- Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Anschluss: mit Anschlusskasten zur Durchverdrahtung für max. 2 Erdkabel bis 3x4mm²
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
- Zubehör: Eingrabstück mit Schrauben, Zierring – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: für Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen

Bestückung **kg** **Bestellnummer**

3.000K, 8 einstellbare Leistungsstufen:

3,5W/600lm/150mA*	4,5W/780lm/200mA
5,5W/950lm/250mA	6,5W/1.100lm/300mA
7,5W/1.300lm/350mA	9W/1.450lm/400mA
10W/1.600lm/450mA	11W/1.750lm/500mA

* Werkseinstellung:

DAWU 2x4/028 LED 3,5W/600lm/3.000K	5,8	6.628.7108.6535028-3AL
------------------------------------	-----	------------------------

4.000K, 8 einstellbare Leistungsstufen:

3,5W/650lm/150mA*	4,5W/830lm/200mA
5,5W/1.000lm/250mA	6,5W/1.200lm/300mA
7,5W/1.350lm/350mA	9W/1.550lm/400mA
10W/1.700lm/450mA	11W/1.900lm/500mA

* Werkseinstellung:

DAWU 2x4/028 LED 3,5W/650lm/4.000K	5,8	6.628.7108.6535028AL
------------------------------------	-----	----------------------

Zubehör:

Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben G240/500	7,1	9.900.0012.00
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet Z248/1	0,4	9.900.0008.70

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 02.2023

