

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

Artikelnummer:	PC67106402N
Serienname:	
EAN:	4037293019873
Zolltarif:	94054099900



Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau ■ quad. ■ EDS / Alu ■ IP67 ■ 100-240V ■ 6W ■ 3000K ■ 420lm ■ max. 1500kg, 20km/h ■ 1x Kabelversch. ■ 0,5m ASL ■ EBT

Der Leuchtenkörper der Bodeneinbauleuchte ist aus massivem Aluminium gefertigt, die obere Abdeckung hingegen aus V2A-Edelstahl und kann für vielfältige Anwendungen im Außenbereich verwendet werden. Die Montage erfolgt mittels der im Lieferumfang befindlichen Kunststoff-Einbauhülse. Da der COB-LED-Chip fest verbaut ist, fallen keine zusätzlichen Kosten für Leuchtmittel an. Ebenso entstehen auch keine zusätzlichen Kosten für ein Vorschaltgerät, da der Anschluss direkt an die 230V-Zuleitung erfolgt. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h. Die Leuchte besitzt einen Ausstrahlwinkel von 60°.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	I	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	420,00
Breite (mm)	120,00	Lichtfarbe	weiß
Leiterquerschnitt (mm²)	0,75	Dimmung 0-10 V	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung 1-10 V	nein
Spannungsart	AC	Dimmung DALI	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung DMX	nein
Justierbar	nein	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung GPRS	nein
Einbaudurchmesser (mm)	100,00	Dimmung LineSwitch	nein
Polzahl	3,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Länge (mm)	120,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Höhe/Tiefe (mm)	94,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Dimmung programmierbar	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung RF	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Überrollbar	ja	Dimmung Touch and Dim	nein
Nennspannung (V)	100,00 bis 240,00	Dimmung Zigbee	nein
Schutzart (IP)	IP67	Dimmung mit Push-button	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Ohne Dimmfunktion	ja
Max. Belastung (kg)	1.500,00	Lichtverteiler	Reflektor
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung DSI	nein
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 41-80°	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	90,00
Max. Systemleistung (W)	6,00		