



Produktmerkmale und Kenndaten

Betriebswirkungsgrad	1,01
Leuchtenfarbe	DB703 Anthrazit
Umgebungstemperatur	25 °C
Länge-Netto	4.975 mm
Außendurchmesser	193,70 mm
Gewicht	106,9 kg


Lichtverteilungskurven




CS 19 S-MOD RE6R/2200-730 1G1 (Tube4000mm) ■ C0 - C180
TX245607 ■ C90 - C270
 DIN 5040: C01
 UTE: 0,51 J + 0,51 T
 CEN Flux Code: 1 6 27 50 101 1 6 27 50




CS 19 S-MOD RE6R/2200-740 1G1 (Tube4000mm) ■ C0 - C180
TX245770 ■ C90 - C270
 DIN 5040: C01
 UTE: 0,51 J + 0,51 T
 CEN Flux Code: 1 6 27 50 101 1 6 27 50




CS 19 S-MOD RE6R/3200-730 1G1 (Tube4000mm) ■ C0 - C180
TX245735 ■ C90 - C270
 DIN 5040: C01
 UTE: 0,51 J + 0,51 T
 CEN Flux Code: 1 6 27 50 101 1 6 27 50



CS 19 S-MOD RE6R/3200-740 1G1 (Tube4000mm) ■ C0 - C180
TX245666 ■ C90 - C270
DIN 5040: C01
UTE: 0,51 J + 0,51 T
CEN Flux Code: 1 6 27 50 101 1 6 27 50



CS 19 S-MOD RE6R/4200-730 1G1 (Tube4000mm) ■ C0 - C180
TX245660 ■ C90 - C270
DIN 5040: C01
UTE: 0,51 J + 0,51 T
CEN Flux Code: 1 6 27 50 101 1 6 27 50



CS 19 S-MOD RE6R/4200-740 1G1 (Tube4000mm) ■ C0 - C180
TX245577 ■ C90 - C270
DIN 5040: C01
UTE: 0,51 J + 0,51 T
CEN Flux Code: 1 6 27 50 101 1 6 27 50

Ausschreibungstext

Standrohr des modularem, dekorativen LED-Lichtstelensystems CS 19. Mit durchgehend bitumiertem Erdstück. Revisionstür mit 3-Kant-Verschluss 10 mm, Gerätesteg mit C-Profil mit 2 x M6 Schiebemutter und M8 Erdungsschraube. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet. Standrohrlänge 4975 mm, Außendurchmesser Ø 193,7 mm. Schutzart (DIN EN 60529): IP44. Weitere Farben sowie Anti-Graffiti-Beschichtung auf Anfrage.