

Leuchtenkopf

CE | EN 60598-2-3 | IP 66 | IK 10 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

 Zhaga
ALFONS I DAWU LED 2.1

empf. Masthöhe:	4,00m – 7,00m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 1 (2x4) DAWU LED Modul, leicht auswechselbar
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß; 4.000K neutralweiß auf Anfrage
LED Betriebsgerät:	elektronischer Treiber (nicht dimmbar, ohne CLO); die Leistung kann via DIP-Schalter kundenseitig am Treiber eingestellt werden (8 Stufen)
Lebensdauer der LED:	55.000 Stunden/ L80/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
optisches System:	gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
Lichtverteilung:	eng- und breitstrahlend - Radwegoptik (.268)
Leuchtenkopf:	Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere Farben auf Anfrage
Abdeckung:	flaches, klares Einscheiben-Sicherheitsglas; gewölbtes klares Einscheiben-Sicherheitsglas auf Anfrage
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes; Leuchtenkopf zum Aufklappen
Montage:	Auf- bzw. Ansatzmontage; ASA 60 oder ASA 76 separat zu bestellen: • ASA 60 für Ansatz $\varnothing$ 48mm bis 60mm (0°, -5°, -10°, -15°) bzw. für Aufsatz $\varnothing$ 60mm (0°, 5°, 10°, 15°) • ASA 76 für Aufsatz $\varnothing$ 76mm (0°, 5°, 10°)
Zubehör:	Auf- bzw. Ansatzstück ASA, Mast, Mastzubehör, Wandausleger, Kabel, Lichtschott zur rückseitigen Entblendung – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Hauptstraßen, Geh- und Radwege, Plätze, Parkplätze, Ferienparks

Bestückung	kg	Bestellnummer
------------	----	---------------

8 einstellbare Leistungsstufen:

3,5W	600lm	150mA*
4,5W	780lm	200mA
5,5W	950lm	250mA
6,5W	1.100lm	300mA
7,5W	1.300lm	350mA
9W	1.450lm	400mA
10W	1.600lm	450mA
11W	1.780lm	500mA

eingestellt auf:

DAWU 2x4/028 LED 3,5W/600lm/3.000K 6,8 9.136.7108.268-3

notwendiges Zubehör: Auf- bzw. Ansatzstück, DB 703

ASA 60	0,9	9.924.0980.70
ASA 76	1,0	9.924.0979.70

Zubehör: Lichtschott

LS DA 1	0,01	2.914.8301.17
----------------	------	---------------

* Werkseinstellung

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 01.2023

