

Mastaufsatzleuchte

CE |  |  | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 10 | RA 70 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz
 Zhaga
ALBRECHT /10 DA LED

empf. Masthöhe:	1,00m – 3,00m
Beleuchtungsaufgabe:	geringer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 1 leicht auswechselbares DA LED Modul
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
Überspannungsschutz:	10kV
LED Betriebsgerät:	inkl. 4DIM-Treiber bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen
Lebensdauer der LED:	bis 100.000 Stunden, 50.000 Stunden/ L100/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
optisches System:	gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
Lichtverteilung:	eng- und breitstrahlend (Radwegoptik)
Leuchtenkopf:	inkl. Dach mit Spitze und 6 Zierelementen, aus Aluminiumguss; pulverbeschichtet
Ausleger:	optional: Wandausleger WA V: aus Aluminiumguss; pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Abdeckung:	PMMA RESIST, gepulst, klar bzw. satiniert; schlagzäh
Anschluss:	Leuchtenkopf komplett verdrahtet, mit Kabel zum Aufschrauben auf Sockelstützen SL 170 oder Wandausleger
Montage:	Sonderrohr, Wandausleger, Sockelstützen SL 170, Mastzubehör, Befestigungsmaterial für Wandmontage – separat zu bestellen
Zubehör:	Anwendungsbereiche:
	Parkanlagen, Hotels, Werksgelände, Gehwege, Privatwege, kleine Plätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
geperlte Abdeckung		
DA+ (2x4) LED 13W/2.000lm/3.000K	3,2	5.746.8117.06268-3LK10
DA+ (2x4) LED 12W/2.050lm/4.000K	3,2	5.746.8117.06268LK10
klare Abdeckung		5.746.8117.05268(-3)LK10
satinierte Abdeckung		5.746.8117.056268(-3)LK10
Zubehör:		
Stützen für Sockelbefestigung ø 76mm		
SL 170	1,8	9.900.0000.10
Wandausleger aus Aluminiumguss; pulverbeschichtet		
WA V	8.0	9.800.1000.60

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 04.2023

