

Produktdatenblatt | Wallpainter - Niedervolt

Artikelnummer:	LF6536159902
Serienname:	
EAN:	4037293028134
Zolltarif:	94054099900

Artikelbeschreibung

LED Fluter ■ anthrazit ■ IP65 ■ 36W ■ RGBW (3000K) ■ 24V/DC ■ 0,5 Zuleitung mit freien Adressenden ■ R: 382lm G: 1188lm B: 367lm Weiß: 731lm RGBW: 2533lm



Der RGBW LED Wallpainter kann für unterschiedlichste Beleuchtungsaufgaben im Außen- und Innenbereich verwendet werden. Aufgrund der 36 verbauten Multicolor LED-Chips wird ein sehr gleichmäßiges und homogenes Lichtbild erreicht, somit können auch große Flächen optimal ausgeleuchtet werden. Der Fluter besitzt einen Schwenkbereich von 180°. Zur Vermeidung von Kondenswasser verfügt der Wallwasher über ein selbstentlüftendes Entlüftungsventil an der Rückseite. Da der Wallpainter über ein externes Netzgerät und eine externe Steuerung betrieben wird, können mehrere Wallpainter synchron gesteuert werden. Sowohl Netzgerät, als auch die RGBW-Steuerung sind separat erhältlich. Die Lichtausbeute beträgt 382lm (Rot), 1188lm (Grün), 367lm (Blau), 731lm (weiß), 2533lm (RGBW).

Technische Spezifikation (ETIM 7 - EC001744)

Schutzklasse	III	Max. Systemleistung (W)	36,00
Breite (mm)	230,00	Lichtfarbe	RGBW
Außendurchmesser (mm)	205,00	Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Reflektor	ohne	Geeignet für Traversenmontage	nein
Leiterquerschnitt (mm²)	0,05	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Gehäusefarbe	anthrazit	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Oberfläche	pulverbeschichtet	Geeignet für Klemmontage	nein
Spannungsart	DC	Lichtstrom (lm)	367,00 bis 1.188,00
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 0-10 V	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Dimmung 1-10 V	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung DMX	nein
Polzahl	5,00	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Länge (mm)	110,00	Dimmung GPRS	nein
Höhe/Tiefe (mm)	250,00	Dimmung LineSwitch	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung programmierbar	nein
Schlagfestigkeit	IK06	Dimmung RF	nein
Nennspannung (V)	24,00	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Schutzart (IP)	IP65	Dimmung Touch and Dim	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung Zigbee	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Ohne Dimmfunktion	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Lichtverteiler	Fokuslinse
Geeignet für Einbaumontage	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	ja
Mit Betriebsgerät	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°	Geeignet für Deckenmontage	ja
Oberfläche gebürstet	nein		
Farbtemperatur (K)	3.000,00		