

**LED Displaystr. 115x90x105mm, 253VAC 10W 120°grün  
(515-525nm) Gehäuse:schwarz**

Artikel-Nr. 39291



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Wandmontage:           | Ja                               |
| Geeignet für Pendelaufhängung:      | Nein                             |
| Geeignet für Deckenmontage:         | Ja                               |
| Geeignet für Traversenmontage:      | Nein                             |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage:  | Ja                               |
| Geeignet für Stromschienenmontage:  | Nein                             |
| Geeignet für Klemmmontage:          | Nein                             |
| Verstellbarkeit:                    | schwenkbar                       |
| Mit Bewegungsmelder:                | Nein                             |
| Mit Lichtsensor:                    | Nein                             |
| Leuchtmittel:                       | LED nicht austauschbar           |
| Mit Leuchtmittel:                   | Ja                               |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl:    | 1                                |
| Fassung:                            | ohne                             |
| Geeignet für Lampenleistung:        | 10 - 10 W                        |
| Betriebsgerät:                      | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät:                  | Ja                               |
| Art der Dimmung:                    | sonstige                         |
| Nennspannung:                       | 207 - 253 V                      |
| Systemleistung:                     | 10 W                             |
| Werkstoff des Gehäuses:             | Aluminium                        |
| Ausführung der Oberfläche:          | matt                             |
| Gehäusefarbe:                       | schwarz                          |
| Reflektor:                          | matt                             |
| Lichtverteilung:                    | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel:                | extrem breitstrahlend >80°       |
| Länge:                              | 115 mm                           |
| Breite:                             | 90 mm                            |
| Höhe/Tiefe:                         | 105 mm                           |
| Schutzklasse:                       | I                                |
| Schutzart (IP):                     | IP65                             |
| Brandschutz "D":                    | Nein                             |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung: | Nein                             |
| Spannungsart:                       | AC                               |
| Effektiver Lichtstrom:              | 900 lm                           |
| Lichtfarbe:                         | grün                             |

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

LED Displaystr. 115x90x105mm Diese LED-Strahler bieten die Vorteile einer akzeptablen Helligkeit mit sehr geringer Wärmeabgabe gepaart mit einer sehr hohen Lebensdauer für die LED-Lampen. Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz. Der Strahler ist dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer). IP65 geeignetes Außenkabel H05RNF ohne Stecker (0,7m).

Energieeffizienzklasse: A++ - A

Gekennzeichnet nach Nr. 3b, Verordnung 874/2012, Anhang I (2). Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-Lampen.

Quecksilbergehalt (mg): 0

Schaltzyklen: 50000

Zündzeit/Startzeit (s): 0,45

Lebensdauer (h): 35000

Letzte Aktualisierung am: 13.12.2016 09:30:34

