

# LED Displaystrahler 70xSMD3030 287x375x182mm, 100-240VAC/DC 70W 5700Lm 3000K 130° diffus

Artikel-Nr.

90221



www.sh-licht.de

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Wandmontage:           | Ja                               |
| Geeignet für Pendelaufhängung:      | Nein                             |
| Geeignet für Deckenmontage:         | Ja                               |
| Geeignet für Traversenmontage:      | Nein                             |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage:  | Ja                               |
| Geeignet für Stromschienenmontage:  | Nein                             |
| Geeignet für Klemmmontage:          | Nein                             |
| Verstellbarkeit:                    | schwenkbar                       |
| Mit Bewegungsmelder:                | Nein                             |
| Mit Lichtsensor:                    | Nein                             |
| Leuchtmittel:                       | LED nicht austauschbar           |
| Mit Leuchtmittel:                   | Ja                               |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl:    | 1                                |
| Fassung:                            | ohne                             |
| Geeignet für Lampenleistung:        | 70 - 70 W                        |
| Betriebsgerät:                      | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät:                  | Ja                               |
| Art der Dimmung:                    | nicht dimmbar                    |
| Nennspannung:                       | 100 - 240 V                      |
| Systemleistung:                     | 78 W                             |
| Farbtemperatur:                     | 3000 - 3000 K                    |
| Werkstoff des Gehäuses:             | Aluminium                        |
| Ausführung der Oberfläche:          | matt                             |
| Gehäusefarbe:                       | grau                             |
| Reflektor:                          | matt                             |
| Lichtverteilung:                    | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel:                | extrem breitstrahlend >80°       |
| Länge:                              | 287 mm                           |
| Breite:                             | 375 mm                           |
| Höhe/Tiefe:                         | 182 mm                           |
| Schutzklasse:                       | I                                |
| Schutzart (IP):                     | IP65                             |
| Schlagfestigkeit:                   | IK06                             |
| Brandschutz "D":                    | Nein                             |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung: | Nein                             |
| Spannungsart:                       | AC/DC                            |
| Effektiver Lichtstrom:              | 5700 lm                          |
| Lichtfarbe:                         | weiß                             |
| Farbwiedergabeindex CRI:            | 80-89                            |

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.

Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

LED Displaystrahler 70xSMD3030 287x375x182mm Diese LED-Strahler bieten die Vorteile einer akzeptablen Helligkeit mit sehr geringer Wärmeabgabe gepaart mit einer sehr hohen Lebensdauer für die LED-Lampen. TÜV CE+TÜV GS Zertifizierung, ROHS Konformität, Integrierte Eingangsstromdämpfung für Parallelbetrieb, Powerfaktorkorrektur, V2A Stahlschrauben (AISI 304), Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (ACD-12), gummiertes Anschlusskabel HO5RN-F, inkl. Montagehalterung (Winkel verstellbar) und Anschlusskabel ohne Stecker. Inkl. Überspannungsschutz.

Energieeffizienzklasse: A  
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 78  
Quecksilbergehalt (mg): 0  
Schaltzyklen: >25000  
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0  
Lichtstromerhalt: 0,7  
Power-Faktor: >0,9  
Lebensdauer (h): 45000  
SDCM: <6

Letzte Aktualisierung am: 07.02.2017 08:40:44

