


LED-Anbaudownlight
Artikel-Nr. 12074183



LED-Anbaudownlight, schwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 15W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.125lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 40°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar, . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der

Artikel-Nr.	12074183
Preis	173,10 €
Stand:	18.03.2020 22:05

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
Material	Aluminium / Glas
Leistung	15 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz

Lichtstrom	1.125 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Höhe-Tiefe	100 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung