

Skala Energieeffizienzklasse A++ – E

EEK

A++ - A

CE

IP40

LED

SELV

Spannung:

~230-240V,50-60HZ

Schutzart:

IP 40

nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Durchmesser 195 mm. Reflektor matt, aus stückeloxiertem Reinaluminium, breitstrahlend.

Ausführung: Anbaudownlight Durchmesser 195 mm für Decken- und Pendelmontage, mit RIDI-LED-Modul. Gehäusezylinder und Geräteträgerplatte aus Stahlblech. Unterer Gehäuse ring aus Metalldruckguss mit integrierter Haltevorrichtung zur werkzeuglosen Aufnahme des Dekorings, bzw. Zubehörs. Gehäuse weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Dekorring aus Polycarbonat (PC), weiß, mit Bajonettverschluss. Schutzart IP 40.

Bestückt mit RIDI-LED-Modul, 1100, 2000 und 3000 Lumen mit Passiv-Kühlkörper. Funktionsmodul aus weißem Polycarbonat, zur Aufnahme des Reflektors über Bajonettverschluss. Diffusor aus transparentem, innen satiniertem Polycarbonat zum Schutz der LEDs, in Funktionsmodul eingeklipst (Diffusor opal auf Anfrage lieferbar).

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

- Elektrische Ausführungen:**
- el. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, AC/DC, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 5x2,5mm².
- Montage:** Die Leuchte ist für die Einzelmontage an der Decke oder mit Zubehör zum Abpendeln vorgesehen. Schraubenmaterial und dergleichen ist bauseits zu beschaffen.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
H	194
D	195
DA	166
A1	144
A2	125
Bestückung	1xLED-M 14 W
Gewicht [kg]	2,59



Anzahl Betriebsgeräte	1
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	23
Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 70
UTE	0.91A
Leuchtenlichtstrom [lm]	3010
Leuchtenleistung [W]	23
Leuchteneffizienz [lm/W]	130
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR												
p-Decke	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p-Wände	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p-Nutzebene	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Raumabmessungen	Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel						
X	Y											
2H	2H	20.7	23.0	21.0	23.3	23.6	20.7	23.0	21.0	23.3	23.6	
	3H	20.4	22.7	20.8	23.0	23.3	20.4	22.7	20.8	23.0	23.4	
	4H	20.2	22.5	20.6	22.8	23.2	20.2	22.5	20.6	22.8	23.2	
	6H	20.1	22.3	20.5	22.7	23.0	20.1	22.3	20.5	22.7	23.1	
	8H	20.0	22.2	20.4	22.6	23.0	20.0	22.2	20.4	22.6	23.0	
	12H	19.9	22.1	20.3	22.5	22.9	19.9	22.1	20.3	22.5	22.9	
4H	2H	20.2	22.5	20.6	22.8	23.2	20.2	22.5	20.6	22.8	23.2	
	3H	19.9	22.1	20.3	22.5	22.9	19.9	22.1	20.4	22.5	22.9	
	4H	19.7	21.9	20.2	22.3	22.7	19.8	21.9	20.2	22.3	22.8	
	6H	19.6	21.7	20.0	22.1	22.6	19.6	21.7	20.1	22.1	22.6	
	8H	19.5	21.5	20.0	22.0	22.5	19.5	21.6	20.0	22.0	22.5	
	12H	19.4	21.4	19.9	21.9	22.4	19.4	21.4	19.9	21.9	22.4	
8H	4H	19.5	21.5	20.0	22.0	22.5	19.5	21.6	20.0	22.0	22.5	
	6H	19.3	21.3	19.8	21.8	22.3	19.3	21.3	19.8	21.8	22.3	
	8H	19.2	21.2	19.7	21.7	22.2	19.2	21.2	19.7	21.7	22.2	
	12H	19.1	21.1	19.6	21.6	22.1	19.1	21.1	19.7	21.6	22.1	
12H	4H	19.4	21.4	19.9	21.9	22.4	19.4	21.4	19.9	21.9	22.4	
	6H	19.2	21.2	19.7	21.7	22.2	19.2	21.2	19.7	21.7	22.2	
	8H	19.1	21.1	19.6	21.6	22.1	19.1	21.1	19.6	21.6	22.1	
Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 3300 lm												