# Produktinformation Onplana D09 OTA25 3000-830 ETDD 01 TOC: 6459151



Rundes LED-Anbau-Downlight, Aufbauhöhe 60 mm

#### Anwendungsbereiche

Repräsentatives LED-Anbau-Downlight: Büros, Banken, Foyers, Flure, Treppenhäuser, Konferenzräume, Hotels, Gaststätten, Wohnbereiche.

#### Montagearten

Für die Wand- und Deckenmontage.

#### **Optisches System**

Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA. Mit vorwiegend direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Erhöhter Beleuchtungskomfort durch dekorative Deckenaufhellung. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt.

## **LED-System**

Leuchtenlichtstrom 3000 lm, Anschlussleistung 28 W, Lichtausbeute der Leuchte 107 lm/W. Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer  $L_{80}$  ( $t_q$  25 °C) = 70.000 h, Lebensdauer  $L_{85}$  ( $t_q$  25 °C) = 50.000 h.

#### Leuchtenkörper

Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss. Leuchtenkörper weiß strukturlackiert. Leuchtendurchmesser Ø 316 mm, Leuchtenhöhe 60 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C.

### **Elektrischer Anschluss**

Mit Anschlussklemme bis 2,5 mm, Zugentlastung und Netzweiterleitung.


# Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).


#### Ausschreibungstext

Rundes LED-Anbau-Downlight, Aufbauhöhe 60 mm. Für die Wand- und Deckenmontage. Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA. Mit vorwiegend direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Erhöhter Beleuchtungskomfort durch dekorative Deckenaufhellung. Leuchtenlichtstrom 3000 lm, Anschlussleistung 28 W, Lichtausbeute der Leuchte 107 lm/W. Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer  $L_{80}$  ( $t_q$  25 °C) = 70.000 h, Lebensdauer  $L_{85}$  ( $t_q$  25 °C) = 50.000 h. Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss. Leuchtenkörper weiß strukturlackiert. Leuchtendurchmesser Ø 316 mm. Leuchtenhöhe 60 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C. Schutzklasse I, Schutzart IP40, Schlagfestigkeit IK02/0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C. Mit Anschlussklemme bis 2,5 mm, Zugentlastung und Netzweiterleitung. Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).









# Œ

| Farbe               | weiß ( …01) |
|---------------------|-------------|
| Gewicht             | 2,35 kg     |
| Schutzklasse        | I           |
| Glühdrahtfestigkeit | 650 °C      |
| Schlagfestigkeit    | 0,2 J       |
| Schutzart           | IP40        |
| DIN 5040            | A40         |
| $\eta_{	t LB}$      | 1,00        |
|                     |             |



# Lieferbares Zubehör

**TOC:** Artikel 6821800 Onplana D09 ZS 3075/2000 01 6821900 Onplana D09 ZS 5075/2000 01