




LED-Einbaudownlight
Artikel-Nr. 12570183



LED-Einbaudownlight, strukturschwarz, rund. Ausgeföhrt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 19W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.235lm, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 68°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr.	12570183
Stand:	26.11.2020 13:02

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel	68 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
sugen	
Material	Aluminium / Kunststoff / Stahl
Leistung	19 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 90
Blendungsbewertung	UGR < 22

Art der Dimmung	
Außendurchmesser	180 mm
Einbaudurchmesser	165 mm
Einbautiefe	90 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.