




LED-Einbaurichtstrahler
Artikel-Nr. 12592184



LED-Einbaurichtstrahler, strukturschwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 32W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 4.030lm, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 30°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI .

Artikel-Nr.	12592184
Stand:	26.11.2020 13:44

Lichtfarbe	4000 K
Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel	30 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk sungen	
Material	Aluminium
Leistung	32 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 90
Außendurchmesser	182 mm

Einbaudurchmesser	170 mm
Einbautiefe	125 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Schwenkwinkel	30 °
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung