

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Niedervolt

Artikelnummer:	650010
EAN:	4037293021838
Zolltarif:	94054099900

Artikelbeschreibung

Deckeneinbau ■ rund ■ EDS (V2A) ■ IP65 ■ GX5,3 ■ max. 50W ■ 12V ■ IP65 bei Einbau in geschl. Decken

Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Durch die rückseitig angebrachte Dichtung erreicht die Leuchte beim Einbau in geschlossene Decken die Schutzart IP65. Die sichtbare Abdeckung der Leuchte ist aus V2A Edelstahl gefertigt.



Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	III	Nennspannung (V)	12,00 bis 12,00
Außendurchmesser (mm)	83,00	Schutzart (IP)	IP65
Reflektor	ohne	Mit Leuchtmittel	nein
Fassung	GX5,3	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	nein
Spannungsart	AC/DC	Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00
Mit Bewegungsmelder	nein	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Einbautiefe (mm)	65,00	Geeignet für Wandmontage	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 50,00	Geeignet für Einbaumontage	ja
Einbaudurchmesser (mm)	68,00	Mit Betriebsgerät	nein
Mit Lichtsensor	nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Geeignet für Anbaumontage	nein
Höhe/Tiefe (mm)	36,00	Notlichtkomponente integriert	nein
Werkstoff des Gehäuses	Stahl	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Deckenmontage	ja
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent		