

# Produktdatenblatt | Deckeneinbau - LED

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Artikelnummer: | <b>PC23061402</b> |
| Serienname:    |                   |
| EAN:           | 4037293003087     |
| Zolltarif:     | 94054099900       |

**5 Jahre Garantie**

## Artikelbeschreibung

LED Deckeneinbau ■ rund ■ alu poliert ■ IP20  
 ■ 350mA ■ 6W ■ 3000K ■ 620lm ■ L80B10 für  
 50000 Std.



Mit der COB-LED Deckeneinbauleuchte lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr realisieren. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Dank den zusätzlich beiliegenden Spannfedern, kann die Höhe bzw. Einbautiefe bei Bedarf verringert werden. Unter Verwendung der beiliegenden Federn beträgt die Höhe 38mm und die Einbautiefe 15mm.

## Technische Spezifikation (ETIM 7)

|                                                          |                                  |                                                           |                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Schutzklasse                                             | III                              | Geeignet für Traversenmontage                             | nein             |
| Außendurchmesser (mm)                                    | 83,00                            | Geeignet für Podest-/Bodenmontage                         | nein             |
| Reflektor                                                | hochglänzend                     | Geeignet für Stromschienenmontage                         | nein             |
| Anschlussart                                             | sonstige                         | Geeignet für Klemmontage                                  | nein             |
| Gehäusefarbe                                             | Aluminium                        | Lichtstrom (lm)                                           | 620,00           |
| Oberfläche                                               | sonstige                         | Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C (h)               | 50.000,00        |
| Mit Bewegungsmelder                                      | nein                             | LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA)                      | 350,00           |
| Betriebsgerät                                            | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung 0-10 V                                            | nein             |
| Farbwiedergabeindex CRI                                  | 90-100                           | Dimmung 1-10 V                                            | nein             |
| Einbaudurchmesser (mm)                                   | 68,00                            | Dimmung DALI                                              | nein             |
| Mit Lichtsensor                                          | nein                             | Dimmung DMX                                               | nein             |
| Geeignet für Pendelaufhängung                            | nein                             | Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)                  | nein             |
| Lichtstärke (cd)                                         | 1.811,00                         | Dimmung GPRS                                              | nein             |
| Polzahl                                                  | 2,00                             | Dimmung LineSwitch                                        | nein             |
| Höhe/Tiefe (mm)                                          | 43,00                            | Dimmung herstellerspezifisch                              | nein             |
| Werkstoff des Gehäuses                                   | Aluminium                        | Dimmung Netzspannungsmodulation                           | nein             |
| Leuchtmittel                                             | LED nicht austauschbar           | Dimmung Phasenabschnitt                                   | nein             |
| Lichtaustritt                                            | direkt                           | Dimmung Phasenanschnitt                                   | nein             |
| Lichtverteilung                                          | symmetrisch                      | Dimmung programmierbar                                    | nein             |
| Werkstoff der Abdeckung                                  | Glas transparent                 | Dimmung RF                                                | nein             |
| Schutzart (IP)                                           | IP20                             | Dimmung Sine Wave Reduction                               | nein             |
| Mit Leuchtmittel                                         | ja                               | Dimmung Touch and Dim                                     | nein             |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein                             | Dimmung Zigbee                                            | nein             |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | nein                             | Dimmung mit Push-button                                   | nein             |
| Geeignet für Wandmontage                                 | nein                             | Ohne Dimmfunktion                                         | nein             |
| Geeignet für Einbaumontage                               | ja                               | Lichtverteiler                                            | Reflektor        |
| Mit Betriebsgerät                                        | nein                             | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät                        | ja               |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | nein                             | Leuchtenlichtausbeute (lm/W)                              | 103,00           |
| Geeignet für Anbaumontage                                | nein                             | Geeignet für Seilsystem                                   | nein             |
| Ausstrahlungswinkel                                      | mediumstrahlend 21-40°           | Dimmung DSI                                               | nein             |
| Oberfläche gebürstet                                     | nein                             | Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Farbtemperatur (K)                                       | 3.000,00                         | Geeignet für Deckenmontage                                | ja               |
| Max. Systemleistung (W)                                  | 6,00                             | Einbauhöhe/-tiefe (mm)                                    | 20,00            |
| Lichtfarbe                                               | weiß                             |                                                           |                  |
| Verstellbarkeit                                          | nicht verstellbar                |                                                           |                  |