



Spannung: ~220-240V,0/50-60HZ  
 Schutzart: IP 20  
 nach DIN EN 60598/VDE 0711

**Produktbeschreibung** **Produktbild**

Abdeckscheibe mit geprägten Mikroprismen aus UV-beständigem PMMA. Innen zusätzliche Scheibe opal, satiniert, aus UV-beständigem PMMA. Homogene Ausleuchtung der Scheibe ohne sichtbare LED-Punkte.

**Farbe** weiß

**Ausführung:** Einbaudownlight Durchmesser 340 mm.  
 Stabiler Einbauring aus Metalldruckguss mit werkzeuglos zu betätigenden Befestigungsklammern für den Deckeneinbau. Integrierte Haltevorrichtung zur werkzeuglosen Aufnahme des Dekorrings bzw. Zubehörs. Dekorring aus weißem Polycarbonat mit Bajonettverschluss.  
 LED-Module als Flächenplatine ausgebildet. Mid-Power-LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. LED-Treiber in Leuchtengehäuse eingebaut.  
 Schutzart raumseitig IP44, deckenseitig IP20.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

**Elektrische Ausführungen:**

- el. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 3x2,5mm². Geeignet für Gleichspannungsbetrieb und den Einsatz in Zentralbatterieanlagen, 220-240 VDC.

**Betriebsgerät:** schaltbar


**Montage:** Montage in gesägten Deckenöffnungen. Befestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 25 mm.

**inkl. Leuchtmittel LED-M**



**Technische Daten / Abmessungen**


Maße [mm]	
H	75
HE	90
D	340
DE min	320
DE max	325
S	25
Bestückung	1xLED-M 20 W
Gewicht [kg]	2,22



Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	23
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

**Lichttechnische Daten**

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 50
UTE	1.00C
Leuchtenlichtstrom [lm]	2820
Leuchtenleistung [W]	23
Leuchteneffizienz [lm/W]	122
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



p-Decke	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p-Wände	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Nutzebene	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Raumabmessungen	Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
X	Y										
2H	2H	22.1	23.3	22.3	23.5	23.7	22.2	23.4	22.4	23.6	23.8
	3H	22.8	23.9	23.1	24.2	24.4	22.9	24.0	23.2	24.3	24.5
	4H	23.2	24.2	23.5	24.5	24.7	23.2	24.3	23.5	24.5	24.8
	6H	23.6	24.5	23.9	24.8	25.1	23.6	24.5	23.9	24.8	25.1
	8H	23.8	24.7	24.1	25.0	25.3	23.7	24.6	24.0	24.9	25.2
12H	23.9	24.8	24.3	25.1	25.4	23.8	24.7	24.1	25.0	25.3	
4H	2H	22.3	23.4	22.7	23.7	23.9	22.4	23.5	22.8	23.7	24.0
	3H	23.3	24.2	23.6	24.5	24.8	23.4	24.3	23.8	24.6	24.9
	4H	23.8	24.6	24.2	24.9	25.3	23.9	24.7	24.3	25.0	25.4
	6H	24.3	25.0	24.7	25.4	25.8	24.4	25.1	24.8	25.5	25.8
	8H	24.6	25.2	25.0	25.6	26.0	24.6	25.2	25.0	25.6	26.0
12H	24.8	25.4	25.2	25.8	26.2	24.7	25.3	25.2	25.7	26.1	
8H	4H	24.0	24.7	24.4	25.0	25.4	24.1	24.7	24.5	25.1	25.5
	6H	24.7	25.2	25.1	25.6	26.0	24.8	25.3	25.2	25.7	26.1
	8H	25.0	25.5	25.4	25.9	26.3	25.1	25.6	25.5	26.0	26.4
	12H	25.3	25.7	25.8	26.2	26.6	25.3	25.7	25.8	26.2	26.7
12H	4H	24.0	24.6	24.4	25.0	25.4	24.1	24.7	24.5	25.1	25.5
	6H	24.7	25.2	25.2	25.6	26.1	24.8	25.3	25.3	25.7	26.2
	8H	25.1	25.5	25.6	26.0	26.4	25.2	25.6	25.7	26.1	26.5

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 2820 lm