




LED-Einbaudownlight
Artikel-Nr. 1254 1074



LED-Einbaudownlight, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44*, Schutzklasse: (EN 61140) II, Leistung: 21W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.100lm, Farbtemperatur: 4000K, Abstrahlwinkel: 100°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr.	1254 1074
Stand:	26.11.2020 13:50

Lichtfarbe	4000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	100 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	sungen
Material	Aluminium / Kunststoff / Stahl
Leistung	21 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Blendungsbewertung	UGR < 26

Art der Dimmung	schaltbar
Außendurchmesser	217 mm
Einbaudurchmesser	200 mm
Einbautiefe	110 mm
Schutzart	IP44*
Schutzklasse	II
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.