


LED-Einbaudownlight ALTERO, IP44

Artikel-Nr. 12036753

LED-Einbaudownlight ALTERO, IP44, weiss / gold, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 500 mA, Leistung: 9,2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 820lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 33°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

| | | |
|--------------------|------------------|---|
| Artikel-Nr. | 12036753 | Anwendungsbereiche |
| Preis | 98,10 € | HOME LIVING BÜRO KOMMUNIKATION HOTELLERIE GASTRONOMIE |
| Stand: | 20.03.2020 19:02 | |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Farbe | weiss / gold |
| Abstrahlwinkel | 33 ° |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fas- | 1 Stk |
| Material | Aluminium / Glas |
| Leistung | 9,2 W |
| Leuchtmittel | LED |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Einbautiefe | 72 mm |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Strom | 500 mA |
| Schutzart | IP44* |
| Schutzklasse | III |
| Spannungsart | DC |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A |
| Länge | 83 mm |
| Breite | 83 mm |
| Schaltungsart sekundärseitig | Reihenschaltung |