

## **BRUMBERG**

## LED-Einbaustrahler INDIWO83, IP44, dreh- und schwenkbar **Artikel-Nr. 12277173**







1.0 m 799.3
2.0 m 199.8
3.0 m 88.8
4.0 m 50.0
5.0 m 32.0
Ø (m) EO(0\*) [ks]

LED-Einbaustrahler INDIWO83, IP44, dreh- und schwenkbar, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Einbaustrahler geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Baustoffen. Wärmedämmung zulässig. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44\*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 5,5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 550Im, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 36°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige, . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12277173	Anwendungsbereiche	Anwendungsbereiche  HOME   LIVING BÜRO   KOMMUNIKATION HOTELLERIE   GASTRONOMIE	
Preis	59,90 €	HOME   LIVING BÜRO   KO		
Stand:	19.03.2020 10:40	TRONOMIE		
Lichtfarbe	3000 K	Einbaudurchmesser	83 mm	
Farbe	weiß	Einbautiefe	48 mm	
Abstrahlwinkel	36 °	Strom	350 mA	
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk		Lichtstrom	550 lm	
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff	Schutzart	IP44*	
Ausführung	Plug&Play	Schutzklasse	III	
Leistung	5,5 W	Spannungsart	DC	
Leuchtmittel	LED	Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	
Farbwiedergabe	CRI > 85	Energieeffizienzklasse	A++ bis A	
Art der Dimmung	sonstige	Schwenkwinkel	30 °	
Außendurchmesser	95 mm	Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung	