




LED-Einbaustrahlerset BB03, dimmbar, Phasenabschnitt, mit Rund-Konverter  
Artikel-Nr. 40363073



LED-Einbaustrahlerset BB03, dimmbar, mit Rund-Konverter, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Rund-Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt, Maße Konverter: D 51 x H 24 mm. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 640lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt .

|             |                  |                                                             |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 40363073         | Anwendungsbereiche                                          |
| Stand:      | 26.11.2020 13:33 | HOME   LIVING BÜRO   KOMMUNIKATION HOTELLERIE   GASTRONOMIE |

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Lichtfarbe                          | 3000 K                 |
| Farbe                               | weiß                   |
| Abstrahlwinkel                      | 38 °                   |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk |                        |
| sungen                              |                        |
| Material                            | Aluminium / Kunststoff |
| Leistung                            | 6 W                    |
| Leuchtmittel                        | LED                    |
| Farbwiedergabe                      | CRI > 80               |
| Art der Dimmung                     | Phasenabschnitt        |
| Außendurchmesser                    | 82 mm                  |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Einbaudurchmesser            | 68 mm             |
| Einbautiefe                  | 36 mm             |
| Spannung                     | 230V AC 50Hz      |
| Lichtstrom                   | 640 lm            |
| Schutzart                    | IP20              |
| Schutzklasse                 | II                |
| Spannungsart                 | AC                |
| Verstellbarkeit              | schwenkbar        |
| Schwenkwinkel                | 30 °              |
| Schaltungsart sekundärseitig | Parallelschaltung |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).