





LED-Einbaustrahler INDIWO68, schwenkbar, dim2warm

Artikel-Nr. 12463173



LED-Einbaustrahler INDIWO68, schwenkbar, dim2warm, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur.

Einbaustrahler geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Baustoffen. Wärmedämmung zulässig. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 5,5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 550lm, Farbtemperatur: 3000 bis 1800K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 36°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12463173	Anwendungsbereiche
Preis	56,50 €	HOME LIVING BÜRO KOMMUNIKATION HOTELLERIE GASTRONOMIE
Stand:	20.03.2020 14:31	

Lichtfarbe	3000 - 1800 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	36 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-	1 Stk
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	5,5 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Einbaudurchmesser	68 mm

Einbautiefe	45 mm
Strom	350 mA
Lichtstrom	550 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Verstellbarkeit	schwenkbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Schwenkwinkel	15 °
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung