

# Produktdatenblatt | Deckenanbau - Hochvolt

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Artikelnummer: | <b>DSE30101</b>     |
| Serienname:    | <b>CEILING MOVE</b> |
| EAN:           | 4037293063081       |
| Zolltarif:     | 94051990900         |



## Artikelbeschreibung

Deckenanbau ■ rechteckig ■ weiß ■ dreh-/schwenkbar ■ IP20  
 ■ GU10 ■ max. 3x 7,5W ■ 220-240V

Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Auch bei der Wahl des Leuchtmittels sind auf Grund der Hochvoltfassungen nahezu keine Grenzen gesetzt, jedoch dürfen nur Leuchtmittel bis max. 7,5W verwendet werden. Die Leuchte lässt sich um 350° drehen und auf eine Seite schwenken, mit einem Schwenkwinkel von 90°.

## Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

|                                                            |                        |                                          |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Schutzklasse                                               | I                      | Geeignet für Podest-/Bodenmontage        | nein                               |
| Breite (mm)                                                | 90,00                  | Geeignet für Stromschienenmontage        | nein                               |
| Reflektor                                                  | ohne                   | Geeignet für Klemmontage                 | nein                               |
| Fassung                                                    | GU10                   | Konstant-Lichtstrom-Regelung             | nein                               |
| Anschlussart                                               | Steckklemme            | IFTTT-Unterstützung verfügbar            | nein                               |
| Gehäusefarbe                                               | weiß                   | Art der Verdrahtung                      | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Oberflächenschutz                                          | pulverbeschichtet      | Dimmung 0-10 V                           | nein                               |
| Spannungsart                                               | AC                     | Dimmung 1-10 V                           | nein                               |
| Mit Bewegungsmelder                                        | nein                   | Dimmung DALI                             | nein                               |
| Geeignet für Lampenleistung (W)                            | 0,10 bis 7,50          | Dimmung DMX                              | nein                               |
| Betriebsgerät                                              | nicht erforderlich     | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein                               |
| Geeignet für Wandmontage                                   | nein                   | Dimmung GPRS                             | nein                               |
| Mit Lichtsensor                                            | nein                   | Dimmung LineSwitch                       | nein                               |
| Geeignet für Pendelaufhängung                              | nein                   | Dimmung herstellerspezifisch             | nein                               |
| Polzahl                                                    | 3,00                   | Dimmung Netzspannungsmodulation          | nein                               |
| Länge (mm)                                                 | 480,00                 | Dimmung Phasenabschnitt                  | nein                               |
| Höhe/Tiefe (mm)                                            | 125,00                 | Dimmung Phasenanschnitt                  | nein                               |
| Werkstoff des Gehäuses                                     | Aluminium              | Dimmung programmierbar                   | nein                               |
| Lichtaustritt                                              | direkt                 | Dimmung RF                               | nein                               |
| Lichtverteilung                                            | symmetrisch            | Dimmung Sine Wave Reduction              | nein                               |
| Werkstoff der Abdeckung                                    | ohne                   | Dimmung Touch and Dim                    | nein                               |
| Nennspannung (V)                                           | 220,00 bis 240,00      | Dimmung Zigbee                           | nein                               |
| Notstromversorgung integriert                              | nein                   | Dimmung mit Push-button                  | nein                               |
| Schutzart (IP)                                             | IP20                   | Ohne Dimmfunktion                        | ja                                 |
| Mit Leuchtmittel                                           | nein                   | Lichtverteiler                           | sonstige                           |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein                   | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät       | nein                               |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich        | nein                   | Geeignet für Seilsystem                  | nein                               |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl                            | 3,00                   | Dimmung DSI                              | nein                               |
| Geeignet für Einbaumontage                                 | nein                   | Kompatibel mit Apple HomeKit             | nein                               |
| Mit Betriebsgerät                                          | nein                   | Kompatibel mit Google Assistant          | nein                               |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1             | nein                   | Kompatibel mit Amazon Alexa              | nein                               |
| Geeignet für Anbaumontage                                  | ja                     | Dimmung DALI-2                           | nein                               |
| Oberfläche gebürstet                                       | nein                   | Austauschbares Betriebsgerät             | nein                               |
| Verstellbarkeit                                            | drehbar und schwenkbar | Geeignet für Deckenmontage               | ja                                 |
| Geeignet für Traversenmontage                              | nein                   |                                          |                                    |