

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - LED

Artikelnummer:	PCQ20120102
Serienname:	
EAN:	4037293017459
Zolltarif:	94051098900



Artikelbeschreibung

LED Deckeneinbau ■ quad. ■ dreh-/schwenkbar ■ weiß ■ IP20 ■ 100-230V ■ 12W ■ 3000K ■ 1000lm ■ inkl. Netzgerät

Dreh- und schwenkbare Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Dank des fest verbauten LED-Chips entfallen zusätzliche Kosten für Leuchtmittel. Im Lieferumfang ist ein Netzgerät enthalten mit einer Anschlussspannung von 100 bis 230V. Die Maße des Netzgeräts sind: LxBxH: 111mm x 42mm x 26mm. Die Leuchte lässt sich in eine Richtung schwenken, mit einem Schwenkwinkel von 45°, und um 160° drehen.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	II	Lichtfarbe	weiß
Breite (mm)	125,00	Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Reflektor	hochglänzend	Geeignet für Traversenmontage	nein
Anschlussart	Schraubklemme	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Gehäusefarbe	weiß	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Oberfläche	pulverbeschichtet	Geeignet für Klemmontage	nein
Spannungsart	AC	Lichtstrom (lm)	1.000,00
Mit Bewegungsmelder	nein	LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA)	300,00
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Dimmung 0-10 V	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung 1-10 V	nein
Einbaudurchmesser (mm)	115,00	Dimmung DALI	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Lichtstärke (cd)	7.283,00	Dimmung GPRS	nein
Polzahl	2,00	Dimmung LineSwitch	nein
Länge (mm)	125,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Höhe/Tiefe (mm)	100,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung programmierbar	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung RF	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Nennspannung (V)	100,00 bis 230,00	Dimmung Touch and Dim	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung Zigbee	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung mit Push-button	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Ohne Dimmfunktion	ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Lichtverteiler	Reflektor
Geeignet für Wandmontage	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	ja
Geeignet für Einbaumontage	ja	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	83,00
Mit Betriebsgerät	ja	Geeignet für Seilsystem	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Anbaumontage	nein	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°	Geeignet für Deckenmontage	ja
Oberfläche gebürstet	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	64,00
Farbtemperatur (K)	3.000,00		
Max. Systemleistung (W)	12,00		