

# PRODUKTDATENBLATT

## DLW18W210R3000KWT

### LEDVANCE DOWNLIGHT LED SLIM ROUND | LED Downlightleuchten



#### ANWENDUNGSGEBIETE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Treppenhäuser
- Flure
- Eingangsbereiche
- Shops

#### PRODUKTVORTEILE

- Sehr schlankes Gehäuse
- Niedrige Installationstiefe
- Hohe Lichtausbeute
- Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Kompakteuchtstofflampen nutzen)
- Sehr homogenes Licht
- Funktionales Design
- Einfache Installation mit schnellem Anschluss
- Einfache Installation dank integriertem Treiber

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schmaler sichtbarer Rahmen
- Anschlussbox mit Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss
- Lichtleiter aus vergilbungsfreiem PMMA für lange Lebensdauer



## TECHNISCHE DATEN

## Elektrische Daten

<b>Betriebsart</b>	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
<b>Nennleistung</b>	18,00 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz


## Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Lichtstrom</b>	1530 lm
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80

## Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	120 °
----------------------------	-------

## Abmessungen &amp; Gewicht



<b>Durchmesser</b>	225,0 mm
<b>Höhe</b>	30,0 mm
<b>Einbaudurchmesser</b>	210,0 mm

## Farben &amp; Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Produktfarbe</b>	Weiß

## Temperaturen &amp; Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	0...40 °C
-----------------------------------	-----------

## Zusätzliche Produktdaten

<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Available from October 2017
------------------------------	-----------------------------

**Einsatzmöglichkeiten**

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>LED-Modul austauschbar</b>	not replaceable

**Zertifikate & Standards**

<b>Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte</b>	85 lm/W
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutztart</b>	IP20
<b>Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)</b>	IK03
<b>Normen</b>	CE/CB/EAC

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Rahmen für Anbaumontage als Zubehör erhältlich

**VERPACKUNGSDATEN**

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075052345	DLNLED SLIM RND 210 18 W 3000 K WT	Versandschachtel 6	290 mm x 270 mm x 250 mm	19.58 dm <sup>3</sup>	3439.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

**REFERENZEN / VERWEISE**

Zur Garantie siehe

- ▶ [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.