

PRODUKTDATENBLATT DLW18WT

DLW18WT DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 210 18 W 4000 K

LEDVANCE DOWNLIGHT LED SLIM ROUND | LED Downlightleuchten

ANWENDUNGSGEBIETE



- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Treppenhäuser
- Flure
- Eingangsbereiche
- Shops

PRODUKTVORTEILE

- Sehr schlankes Gehäuse
- Niedrige Installationstiefe
- Hohe Lichtausbeute
- Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Kompakteuchtstofflampen nutzen)
- Sehr homogenes Licht
- Funktionales Design
- Einfache Installation mit schnellem Anschluss
- Einfache Installation dank integriertem Treiber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schmaler sichtbarer Rahmen
- Anschlussbox mit Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss
- Lichtleiter aus vergilbungsfreiem PMMA für lange Lebensdauer



TECHNISCHE DATEN**Elektrische Daten**


| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Betriebsart | Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) |
| Nennleistung | 18,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |

Photometrische Daten

| | |
|---------------------------------|------------|
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtstrom | 1530 lm |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Cool White |
| Farbwiedergabeindex Ra | >80 |

Lichttechnische Daten

| | |
|----------------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
|----------------------------|-------|

Abmessungen & Gewicht

| | |
|--------------------------|----------|
| Durchmesser | 225,0 mm |
| Höhe | 30,0 mm |
| Einbaudurchmesser | 210,0 mm |

Farben & Materialien

| | |
|------------------------|-------------------|
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
| Produktfarbe | Weiß |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Umgebungstemperaturbereich | 0...40 °C |
|-----------------------------------|-----------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Available from October 2017 |
|------------------------------|-----------------------------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Dimmbar | Nein |
| LED-Modul austauschbar | not replaceable |

Zertifikate & Standards

| | |
|---|-----------|
| Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte | 85 lm/W |
| Schutzklasse | II |
| Schutztart | IP20 |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03 |
| Normen | CE/CB/EAC |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Rahmen für Anbaumontage als Zubehör erhältlich

VERPACKUNGSDATEN

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|--|---|--|-----------------------|----------------|
| 4058075052369 | DL DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 210 18 W 4000 K WT | Versandschachtel 6 | 290 mm x 270 mm x 250 mm | 19.58 dm ³ | 3492.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

- ▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.