

PRODUKTDATENBLATT

DOWNLIGHT LED SLIM VALUE DN 205 22 W/4000 K WT

LEDVANCE DOWNLIGHT LED SLIM VALUE | LED Downlightleuchten



ANWENDUNGSGEBIETE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Treppenhäuser
- Korridore
- Eingangsbereiche
- Shops

PRODUKTVORTEILE

- Sehr schlankes Gehäuse
- Niedrige Installationstiefe
- Hohe Lichtausbeute
- Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen)
- Sehr homogenes Licht
- Funktionales Design
- Externer Treiber für einfachen Austausch

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Robustes Aluminiumgehäuse in weiß
- Schmäler sichtbarer Rahmen
- Lichtleiter aus vergilbungsfreiem PMMA für lange Lebensdauer



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennleistung	22,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Netzleistungsfaktor λ	>0,5


Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	1920 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtausbeute	90 lm/W

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	225,0 mm
Höhe	23,0 mm
Einbaudurchmesser	205,0 mm

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Produktfarbe	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...40 °C
-----------------------------------	-----------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	50000
Lebensdauer L70 bei 25 °C	30000 h

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Dezember 2017
Mounting location	Wand / Decke

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Klemme
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte	90 lm/W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Normen	CE/CB
Photobiologische Risikogruppe	RG 0

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Rahmen für Anbaumontage als Zubehör erhältlich

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075064027	DOWNLIGHT LED SLIM VALUE DN 205 22 W/4000 K WT	Versandschachtel 10	495 mm x 245 mm x 245 mm	29.71 dm ³	4766.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

- ▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.