

LED Downlight 210 UGR19 34W



IP40

Bezeichnung	LED Downlight 210 UGR≤19 34W weiss 4000K 60° 900mA
Artikel Nr.	1565383410
EAN	4044538061832
Farbe	weiß (ähnlich RAL 9016)
Oberfläche	pulverbeschichtet
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 4000 K
Leuchtmittel	COB-LED
Frontglas	ja
Nennstrom	900mA
Nennspannung	max. 38V DC
Nennleistung	34W
Material	Aluminium
Lichtstrom	3400 lm
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Farbwiedergabe	Ra >90
Farbabstand (MacAdam)	3 SDMC
Ausstrahlwinkel	60°
Abmessungen (ØxH)	226x120 mm
Deckenausschnitt (Ø)	210 mm
Lichtaustrittsöffnung	150 mm
Gewicht	0,52 kg
Leuchtenanschluss	30 cm Anschlussleitung mit Klinkenstecksystem
Deckenbefestigung	Einbaufeder
Mittlere Lebensdauer der LEDs	50000 Stunden (lt. LED Herstellerangaben)
Hinweis	Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Die Leuchte ist mit einer Blendbegrenzung UGR ≤19 und einer Leuchtdichte ≤3000cd/m² bei $\gamma \geq 65^\circ$ nach EN-12464 für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet.
Betriebsgerätempfehlung	900mA konstantstrom LED Betriebsgerät



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

nobile

rev. 0.0
26.03.2018

LED Downlight 210 UGR19 34W



IP40    

Type	LED Downlight 210 UGR≤19 34W white 4000K 60° 900mA
Part no.	1565383410
EAN	4044538061832
Colour	white (similar to RAL 9016)
Surface	powder coated
Light colour	neutral white
Colour temperature	ca. 4000 K
Light source	COB-LED
front glass	yes
Rated current	900mA
Rated voltage	max. 38V DC
Rated power	34W
Material	aluminum
Luminous flux	3400 lm
Energy efficiency class	A++ to A
Colour rendering	Ra >90
Colour distance (MacAdam)	3 SDMC
Beam angle	60°
Dimensions (ØxH)	226x120 mm
Ceiling cut-out (Ø)	210 mm
Light portal opening	150 mm
Weight	0.52 kg
Connection of luminaire	30 cm cable with jack plug-system
Ceiling mounting	mounting springs
Average lifetime of LEDs	50000 hrs (according to LED manufacturer's data)
Note	Ensure constant convection and do not cover by insulation material. The luminaire is provided with a glare limitation UGR ≤19 and a luminance ≤3000cd at $\gamma \geq 65^\circ$ according to EN-12464 is suitable for the illumination of VDU workstations
Recommendation LED driver	900mA constant current LED driver



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

nobile

rev. 0.0
26.03.2018