

Produktdaten**Parameter:** **Werte:** **Notiz:**

Produkt Bezeichnung:	LED Downlight	
Art.-Nr.:	101305	
Nennleistung in [W]:	19	
Vorschaltgerät Betriebsspannung in [VAC]:	230	
Abstrahlwinkel in [°]:	120	
Nennlichtstrom Φ in [lm]:	1900	
Lichtfarbe in [K]:	4000 (neutralweiß)	
Farbwiedergabeindex R_a / CRI:	≥ 80	
Energie Effizienz Klasse:	A+	
Leuchten E_c in [W]:	21	
Verwendungstemperatur in [°C]	-20 bis +45	
Lebensdauer in [h]:	50.000	
Schutzart (Raumseitig) in [IP XX]:	IP 44	
Schutzklasse (Leuchte / Treiber):	3 / 2	
Stoßfestigkeitsgrad in [IK XX]:	IK 05	
Leuchten Betriebsstrom in [mA]:	700	
Leuchten Betriebsspannungsfenster in [VDC]:	27 ± 2	
Verbaute LED Anzahl:	81	
Rahmenfarbe:	weiß	
Gehäuse:	Aluminium / PMMA / PC	
Montage Ausschnitt in [mm]:	$\varnothing 225 \pm 5$	
Einbautiefe in [mm]:	40	
Produktgewicht in [g]:	630	
Produktmaße in [mm]:	$\varnothing 240 \times 25$	
Verpackungsgewicht in [g]:	710	
Verpackungsmaße in [mm]:	$290 \times 250 \times 39$	
Garantie der Leuchte:	3 Jahre	
Garantie des Vorschaltgeräts:	3 Jahre	
Photometrische Planungsdateien verfügbar:	ja	
Produktausführung:	Statisch / Schwenkbar in x°	
	☒ ☐ 0°	
	Schaltbar / Dimmbar	
	☒ ☐	

**RoHS**
Compliant